MONITOR IIYAMA 86,4 CM (34,0") XUB3493WQSU-B6 3440X1440 120HZ IPS 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2 2XUSB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W SRGB100% FREESYNC PROLITE PIP PBP

369,50€

SKU: XUB3493WQSU-B6
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	34"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD FreeSync
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.0
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,233 mm
Svetlost	400 cd/m²
Kontrastno razmerje	1000:1 / 80000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	100 % sRGB, 74 % NTSC
Odzivni čas	1 ms (MPRT)
Horizontalna hitrost osveževanja	30–185 kHz

Vodoravni kot gledanja	+89 / -89
Navpični kot gledanja	+89 / -89
Premaz zaslona	Mat
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Jeziki zaslonskega prikaza	češčina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, poljščina, ruščina, nizozemščina, japonščina
Značilnosti	Eko način, napredno kontrastno razmerje (ACR), tehnologija X-Res, tehnologija brez utripanja, i-Style Color, HDR (visok dinamični razpon), funkcija za zmanjšanje modre svetlobe, združljivost z Macom
Barva	Mat črna
Dimenzije (ŠxGxV)	81,7 cm x 24,55 cm x 42,85 cm
Teža	9,6 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	5 vatov
	Povezljivost
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke USB 3.0 za prenos v smeri navzgor 2 x USB 3.0 za prenos v smeri navzdol
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+23
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), sistem za upravljanje kablov
Priloženi kabli	1 x USB kabel 1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel
Skladni standardi	DDC/CI, RoHS, WEEE, oznaka PSE, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI razred B, EAC, UKCA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	31 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	40 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična)	44 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	90 cm
Globina pošiljanja	18,8 cm
Višina dostave	45,6 cm
Teža pošiljke	11,9 kg
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - deli in delo - 3 leta