



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR LENOVO 60,5 CM (23,8")
T24D-40 1920X1080 120HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 100W
DP-OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI SRGB99% RJ45
THINKVISION

227,99€

SKU: T24D-40

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328698
Energijski razred	Razred D
Velikost diagonale	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Število slikovnih pik na palec	93
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	99 % sRGB (CIE 1931), 99 % BT.709 (CIE 1931)
Odzivni čas	4 ms (ekstremno), 6 ms (tipično)
Navpična hitrost osveževanja	48-120 Hz



Horizontalna hitrost osveževanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10, A-8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 34 - 135

Vodoravni kot gledanja 178
Navpični kot gledanja 178
Premaz zaslona Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja DRŽAVA

Značilnosti Integrirano upravljanje kablov, visoka bitna hitrost 2 (HBR2), 8-bitna (6-bitna + FRC) barvna globina, tehnologija Smart Power, tehnologija Natural Low Blue Light, 2 mm okvir (zgoraj/ob strani), 10,5 mm okvir (spodaj), upravitelj skupine zaslonov Lenovo (LDFM)

Barva Črna mrk
Dimenzije (ŠxGxV) 53,98 cm x 19 cm x 50,58 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža 5,6 kg

Zvok

Vrsta Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal 2 vata

Povezljivost

USB-C 3.2 Gen 1 za prenos podatkov (podatki, moč do 15 W)
2 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol
USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (BC 1.2)
HDMI
Vmesniki DisplayPort 1.4
Izhod DisplayPort 1.4
USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (DisplayPort Alt Mode, moč do 100 W)
Lokalno omrežje (LAN)

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba -5/23,5
Kot vrtenja 90
Kot vrtenja 180
Nastavitev višine 155 mm
Vmesnik za montažo VESA 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za drobne predmete
Priloženi kabli 1 x kabel DisplayPort 1.4 - 1,8 m
1 x kabel USB-C na USB-C Gen 1 - 1,8 m
Skladni standardi TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), certifikat Eyesafe 2.0, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic)
Lokalizacija EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika)
Vrsta varnostne reže varnostna reža Kensington



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna napetost Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje) 14 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična) 16 vatov

Poraba energije (maks.) 157 vatov

Poraba energije v stanju
mirovanja 0,5 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Moč

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska
oprema Lenovo Display Control Center, Lenovo ThinkColor

Zahtevan operacijski sistem Microsoft Windows 10/11

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53,98 cm - globina: 19 cm - višina: 50,58 cm - teža: 5,6 kg

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53,98 cm - globina: 19 cm - višina: 35,08 cm - teža: 5,6 kg

Brez stojala - širina: 53,98 cm - globina: 4,53 cm - višina: 31,48 cm - teža: 3,5 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 73 cm

Globina pošiljanja 11,2 cm

Višina dostave 42 cm

Teža pošiljke 8 kg

Informacije o trajnosti

Certifikat TCO TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone

Skladno z EPEAT EPEAT zlato

Certificirano z ENERGY STAR Da

Ogljični odtis 384 kg emisij ogljika

Skupni CF/enoto
standardnega odklona (kg
CO₂e) 86

SVETA različica 1.4.7

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta