

MONITOR LENOVO 86,4 CM (34,0") P34WD-40 3440X1440 CURVED 120HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT DP VIA USB-C USB-C 140W DP-OUT 5XUSB3.2 2XUCB-C-OUT HAS DCI-P3-98% RJ45 KVM THINKVISION

642,99€

SKU: P34WD-40
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754
Energijski razred	Razred E
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	34"
Ukrivljen zaslon	Da (3800R)
Vgrajene naprave	KVM stikalo, vozlišče USB 3.2 Gen 1, vozlišče USB 3.2 Gen 1/USB-C, senzor ambientalne svetlobe
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	3440 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2325 mm
Število slikovnih pik na palec	110
Svetlost	350 cd/m²
Kontrastno razmerje	2000:1 / 3000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	98 % DCI-P3 (CIE 1976), 99 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	4 ms (ekstremno), 6 ms (normalno)
Navpična hitrost osveževanja	24–120 Hz
Horizontalna hitrost osveževanja	30–190 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Značilnosti	Slika v sliki, slika ob sliki, integrirano upravljanje kablov, tehnologija Transition Minimised Differential Signaling (TMDS), poročilo o tovarniški kalibraciji, slika v sliki, kalibracija Delta E<2, visoka bitna hitrost 3 (HBR3), 10-bitna (8-bitna + FRC) barvna globina, 2 mm okvir (ob strani), eKVM, tehnologija Smart Power, tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za modularno kamero, podpora za modularni zvočniški modul, samodejni senzor svetlosti okolice, True Split, 2 mm okvir (zgoraj/ob strani), ultra tanka plošča na 4 straneh, Lenovo Display Fleet Manager (LDFM), 12,7 mm okvir (spodaj), varčevanje z energijo z umetno inteligenco, večstopenjska sinhronizacija, podpora za modularne zvočnike
Barva	Črna mrk
Dimenzije (ŠxGxV)	81,71 cm x 22 cm x 54,88 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	10 kg
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI DisplayPort 1.4 Izhod DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol 2 x USB-C 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol USB-B 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor LAN (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+35
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	155 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 mm
	Razno
Značilnosti	Drobna podpora
Priloženi kabli	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-B na USB-A 1 x kabel USB-C na USB-C
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), certifikat Eyesafe 2.0, certifikat TUV In-Plane Switching Black, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (5 zvezdic)
Lokalizacija	Angleščina / Evropa
Vrsta varnostne reže	Varnostna reža Kensington nano
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	26 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	43 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	28 W
Poraba energije (maks.)	250 W
Poraba energije v stanju mirovanja	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Lenovo ThinkColor
Zahtevan operacijski sistem	Windows 10, Windows 11
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81,71 cm - globina: 22 cm - višina: 54,88 cm - teža: 10 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81,71 cm - globina: 22 cm - višina: 39,38 cm - teža: 10 kg Brez stojala - širina: 81,71 cm - globina: 8,22 cm - višina: 35,86 cm - teža: 7,2 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	90,5 cm
Globina pošiljanja	17,4 cm
Višina dostave	47 cm

Teža pošiljke	14.7 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Ogljični odtis	522 kg emisij ogljika
Skupni CF/enoto standardnega odklona (kg CO2e)	129
SVETA različica	1.4.6
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 3 leta