MONITOR LG 60,5 CM (23,8") 24BP450Y-B 1920X1080 75HZ IPS 5MS VGA HDMI DISPLAYPORT PIVOT NTSC72%

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

LG 24BP450Y-B. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, navpični kot slike: 178°. Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

Glavne značilnosti

	Splošno
Velikost zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Izvorno razmerje stranic	16:9
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Nosilec VESA	Da
Nastavitev višine	Da
barva izdelka	Črna

Obsežne podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Tehnologija brez utripanja	Da
	Zaslon
Velikost zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
Izvorno razmerje stranic	16:9
Panel-tip	IPS
Svetlost (tipično)	250 cd/m²
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	Direktna LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Raven
Kontrastno razmerje	1000:1
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Razmik slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Diagonala zaslona (cm)	60,4 cm
RGB barvni prostor	NTSC
Barvna lestvica	72 %
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	75 x 75 mm
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje	Da
Vrtenje	Da
Kippbar	Da
Območje kota nagiba	-5 - 35 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
	Multimedija

Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne
	Oblikovanje
barva izdelka	Črna
	Povezave in vmesniki
Število priključkov VGA (D-Sub).	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Ne
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, HDMI
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	20 kWh
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
	Trajnost
Trajnostni certifikati	REACH, RoHS