MONITOR LG 68,6 CM (27,0") 27US500-W 3840X2160 IPS 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 3H DCI-P3-90% FREESYNC HDR10 ULTRAFINE

194,99€

SKU: 27US500
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona

Velikost zaslona za ta izdelek, merjena diagonalno, običajno v palcih.

68.6 cm (27")

Ločljivost zaslona

Število različnih slikovnih pik v vsaki razsežnosti, ki se lahko prikaže. To je običajno navaja kot širina × višina, z enotami v pik: na primer, "1024 × 768" pomeni širina je 1024 pikslov in višina 768 slikovnih pik. Večje število pik pomeni ostrejšo sliko.

3840 x 2160 slikovnih pik

HD tip

Vrsta podprte z Visoko Ločljivostjo (npr. Full HD, 4K Ultra HD).

4K Ultra HD

Naravno razmerje slike

Razmerje je razmerje med širino slike njegove višine. Materni razmerje je tisto, ki je projektor/prikaz je posebej zasnovan za. Slike, prikazane v naravno razmerje slike bodo izkoriščali celotno ločljivost zaslona in doseže največjo svetlost. Slike, prikazane v drugih kot materni razmerje bo vedno manj sporov in manj svetlost kot slike, prikazane v naravno razmerje slike.

16:9

Tehnologija zaslona

Tehnologije, ki se uporabljajo v prikaznih npr. plazme, LED.

LCD

Vrsta plošče

IPS

Zaslon na dotikAR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon na prenosni računalnik, pametni telefon, itd., ki se odziva na dotik tako lahko nadzorujete vmesnik s prsti.

Zaslon svetlost (tipično)

Svetlost zaslona, merjena s svojo Svetilnost, ki je predstavljen kot slika v nits. Tipična svetilnost ocen za monitorje v razponu od 250 do 350 nits z ciljna vrednost med 80 do 120 nits pa primerna za večino prikaže v običajni prikaz okolje.

300 cd/m2

Odzivni čas

Odzivni čas je čas, razlika med trenutek, da vir (na primer video kartice) pošlje signal in da je oprema, na primer monitor) prejme ali prikaza signala. (Uporabljene okrajšave: R/F = Vzpon in Padec.)

5 ms

Anti-glare zaslon

Vedno daje optimalno pogled, tudi v neposredni sončni svetlobi.

Zaslon obliko

Ravno

Kontrastno razmerje (tipično)

Razlika v jakosti svetlobe med najsvetlejše bela in najtemnejši črno.

1000:1

Največjo hitrost osveževanja

60 Hz

Zorni kot, horizontalni

Maksimalni horizontalni kot, na kateri zaslona si lahko ogledate s sprejemljivimi vizualna predstava.

178°

Zorni kot, navpični

Maksimalni vertikalni kot, na kateri zaslona si lahko ogledate s sprejemljivimi vizualna predstava.

178°

Prikažite število barv

1.07 milijarde barv

Pixel pitch

To je parameter sliko cev, ki določa, najkrajša razdalja med dvema pike iste barve. Načelo je: manjša pika smola, boljšo ostrino slike.

0.1554 x 0.1554 mm

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte

Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija

Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10)

Barvne lestvice standard

DCI-P3

Barvne lestvice

90%

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Izdelek vključuje AMD Freesync Tehnologije za dinamično sinhronizacijo grafično kartico in monitor, da bi se izognili zaslon solzenje.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)

Naprava vsebuje zvočnika(s), da proizvaja zvoka.

Vgrajeno kamero

Izdelek ima vgrajeno kamero.

Tržno pozicioniranje

Pod katero kategorijo lahko naprava bo postavljena na trgu, npr. kamero telefona.

Doma

Barva izdelka

Barva npr. rdeča, modra, zelena, črna, bela.

Bela

Brez okvirjev design

Noge barve

Barva čevljev, ki so štrleči del, na katerem naprava/kos pohištva, ali vsak od njegove noge, stoji.

Bela

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub

Glede na to, ali funkcij naprave USB hub povezati več kot eno drugo napravo preko USB.

2x HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je kompakten avdio/video vmesnik

DisplayPorts 1.4

Slušalke

V vtičnico za priključitev slušalke na napravo.

Ergonomija

VESA montažo

Plošča vgradna vmesnik

Izdelek se lahko uporablja imenu NAMESTITVENEGA montaža vmesnikov.

100 x 100 mm

Nastavitev višine

Del naprave, ki se lahko prilagodi, da spremenite višino.

Prilagoditev nagib

Nagib, kar pomeni, kota, v katerem je naprava, ki kaže (navzgor ali navzdol), je mogoče spremeniti.

Nagibni kot obseg

-5 - 15°

Prikaz na Zaslonu (OSD)

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

F

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

26 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

34 kWh

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

Količina električne energije, ki je porabljena, ko je izdelek v stanju pripravljenosti.

0,5 W

Poraba energije (izklopljen)

0,3 W

Vhodna napetost AC

Napetost AC električne energije, ki je vloženega v izdelek.

100 - 240 V

Napajanje tip

Vrsta napajanja, ki ta izdelek uporablja

Zunanjih

Energetska učinkovitost lestvici

A do G

Teža & mere

Širina (s stojalom)

613.5 mm

Globina (s stojalom)

214.9 mm

Višina (s stojalom)

454.7 mm

Teža (s stojalom)

5,5 kg

Širina (brez stojala)

613.5 mm

Globina (brez stojala)

45.4 mm

Višina (brez stojala)

363.5 mm

Pakiranje podatkov

Package teža

Teža pakiran izdelek.

7,3 kg

Embalaža vsebina

Stojalo vključeni

Kabli vključeni

HDMI

Power adapter vključeni

Vodnik za hitri začetek

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navodila za uporabo, bodisi na spletu, ki je kot računalniški program, ali v papirni obliki, da omogoča postavitev in začetek uporabe izdelka hitro.