



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR MSI 60,5 CM (23,8'') PRO
MP242PMG 1920X1080 120HZ IPS
1MS VGA HDMI DISPLAYPORT
2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI
SRGB115% ADAPTIVESYNC PRO
KAMERA**

126,99€

SKU: MP242PMG

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-monitor / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114161
Energijski razred	Razred E
Energijski razred (HDR)	Razred F
Velikost diagonale	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	Spletna kamera 1080p
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv (6-bitni + FRC)
Barvna lestvica	89 % DCI-P3 (CIE 1976), 115 % sRGB (CIE 1976), 86 % Adobe RGB (CIE 1976)
Odzivni čas	4 ms (siva-siva), 1 ms (MPRT)



Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Značilnosti	Navigacijska tipka, tanek okvir, tehnologija Adaptive-Sync, možnost pritrditve na mini računalnik, pokrov spletne kamere, 92 % razmerje med zaslonom in ohišjem, tehnologija MSI EyesErgo, reža za dodatno opremo, tehnologija Eye-Q Check, zaslon brez roba na 4 straneh
Dimenzije (ŠxGxV)	54 cm x 22,7 cm x 41,2 cm
Teža	5,5 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
Vmesniki	Povezljivost HDMI VGA DisplayPort USB 2.0 za prenos v smeri navzgor (tip B) 2 x USB 2.0 za prenos v smeri navzdol (tip A) Slušalke (mini priključek)
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	-90/+90
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Nosilec VESA, napajalni kabel, 4 x vijak za stojalo, 4 x vijak za ploščo VESA
Priloženi kabli	1 x kabel USB tipa A do USB tipa B 1 x HDMI kabel
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, DisplayPort 1.2a, TUV Rheinland Low Blue Light (programska rešitev)
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	18 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	22 kWh/1000 ur



Poraba energije (tipična) 50 W
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije v stanju
pripravljenosti 0,5 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 W

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska oprema Komplet za prikaz MSI

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 60 cm

Globina pošiljanja 19,6 cm

Višina dostave 41 cm

Teža pošiljke 7,7 kg

Informacije o trajnosti

Certificirano z ENERGY STAR Da

Različica ENERGY STAR 8,0