

MONITOR MSI 60,5 CM (23,8") PRO MP242PMG 1920X1080 120HZ IPS 1MS VGA HDMI DISPLAYPORT 2XUSB2.0 PIVOT ZVOČNIKI SRGB115% ADAPTIVESYNC PRO KAMERA

126,99€

SKU: MP242PMG
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-monitor / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114161
Energijski razred	Razred E
Energijski razred (HDR)	Razred F
Velikost diagonale	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	Spletna kamera 1080p
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Svetlost	300 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv (6-bitni + FRC)
Barvna lestvica	89 % DCI-P3 (CIE 1976), 115 % sRGB (CIE 1976), 86 % Adobe RGB (CIE 1976)
Odzivni čas	4 ms (siva-siva), 1 ms (MPRT)

Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Značilnosti	Navigacijska tipka, tanek okvir, tehnologija Adaptive-Sync, možnost pritrditve na mini računalnik, pokrov spletne kamere, 92 % razmerje med zaslonom in ohišjem, tehnologija MSI EyesErgo, reža za dodatno opremo, tehnologija Eye-Q Check, zaslon brez roba na 4 straneh
Dimenzije (ŠxGxV)	54 cm x 22,7 cm x 41,2 cm
Teža	5,5 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI VGA DisplayPort USB 2.0 za prenos v smeri navzgor (tip B) 2 x USB 2.0 za prenos v smeri navzdol (tip A) Slušalke (mini priključek)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	-90/+90
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno)
Priložena dodatna oprema	Nosilec VESA, napajalni kabel, 4 x vijak za stojalo, 4 x vijak za ploščo VESA
Priloženi kabli	1 x kabel USB tipa A do USB tipa B 1 x HDMI kabel
Skladni standardi	Certifikat TUV Rheinland Flicker Free, DisplayPort 1.2a, TUV Rheinland Low Blue Light (programska rešitev)
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	18 kWh/1000 ur
Poraba energije HDR (vklopljeno)	22 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična)	50 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Komplet za prikaz MSI
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	60 cm
Globina pošiljanja	19,6 cm
Višina dostave	41 cm
Teža pošiljke	7,7 kg
	Informacije o trajnosti
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0