



**MONITOR PHILIPS 124 CM (48,8")
49B2U6900CH 5120X1440 CURVED
KONFERENCA 75HZ VA 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 140W
3XUSB3.2 USB-C-OUT HAS KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB119% RJ45
HDR400**

1.150,99€

SKU: 49B2U6900CH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	124 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	32:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Dvojno QHD
Vrsta plošče	VA
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ukrivljen
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največjo hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi



Horizontalno merjenje obseg	30 - 140 kHz
Navpično skeniranje obseg	48 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno	119.2 cm
Vidno velikost, vertikalni	Kot 33.5 cm
Diagonala zaslona (meritev)	124 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Da,
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
Barvno globino	8-bitnih
sRGB pokritosti (tipično)	119 %
NTSC pokritosti (tipično)	97 %
Prikaz sRGB	Da,
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream vrata tip	USB Tip-C
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina	2
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	4
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina	1
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način	Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD)	Da,
Napajanje USB Dostava do	100 W
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.0
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Audio izhod	Da,
Slušalke	Da,
Mikrofon v	Da,
Vgrajen KVM stikalo	Da,
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4/2.2
	Design
Barva izdelka	Črna
Prednji plošči barve	Črna
Noge barve	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	10 W



Vgrajeno kamere	Da
Milijona slikovnih pik (pribl.)	5 MP
Vgrajen mikrofoni	Da,
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kablisko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 15 °
Slika-v-Sliki	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki)	
	21
Število jezikov za meni	Da,
Plug and Play	Delovanje, Stand-by"
LED indikatorji	Učinkovitost
	Da,
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Ločena sinhronizacija
Component video sinhronizacija	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Druge funkcije
	Da,
HBR3 podporo	Da,
Slika za Sliko (PbP)	Teksturirane
Zunanost konča tip	100 %
Embalaža, primerna za recikliranje materiala	Da,
LowBlue način	93 - 105 %
Philips SmartUniformity	70000 h
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	SmartImage
Slike dodatne opreme	CB; CE; FCC Class B, ICES-003; CU-EAC; EAEU
	RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe
Regulatorne Odobritve	certified; cETLus; EAC; POSLANCEV; PSE; TCO
	Certified; TCO Certifikatom Edge
Delta E	2



Wake-on-LAN AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Da,

Embalaza vsebina

Da,

Da,

SmartControl

Teza & mere

1193 mm

268 mm

583 mm

15.2 kg

1193 mm

164 mm

373 mm

Za 11,6 kg

Pakiranje podatkov

1290 mm

475 mm

300 mm

Za 19,4 kg

Moč

F

48.1 W

0,3 W

37,5 W

100 - 240 V

50/60 Hz

Notranji

Omrezja

Da,

Stojalo vključeni

Priročnik

Komplet programske opreme,

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Package širina

Package globina

Package višina

Package teža

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (tipično)

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

Poraba energije (varčevanja z energijo)

Vhodna napetost AC

AC vhodni frekvenci

Napajanje tip

Ethernet LAN