



**MONITOR PHILIPS 124,5 CM (49,0")
499P9H 5120X1440 CURVED
KONFERENCA VA 5MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.1
HAS KAMERA ZVOČNIKI 2H
SRGB121% RJ45 KVM HDR400
BRILLIANCE**

965,99€

SKU: 499P9H

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Naš nagrajeni 49-palčni (124 cm) ukrivljen monitor SuperWide je primerljiv z dvema velikima, visoko zmogljivima monitorjema. Funkcije za izboljšanje produktivnosti, kot sta USB-C in pojavna spletna kamera z operacijskim sistemom Windows Hello, zagotavljajo dokazano zmogljivost in udobje.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

124 cm
5120 x 1440 slikovnih pik
UltraWide Dual Quad HD
LCD
Mat
5 ms
32:9
32:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezdica USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 059 048 227

VESA nosilec

Da

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

124 cm

Ločljivost zaslona

5120 x 1440 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

32:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

450 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

UltraWide Dual Quad HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1800R

Ukrivljenost zaslona

180 cm

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440

Razmerje stranic

32:9

Kontrastno razmerje

3000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

80000000: 1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,233 x 0,233 mm



Gostota slikovnih pik 109 ppi Ko. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davača ppi: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razpon vodoravnega skeniranja 30 - 230 kHz

Razpon navpičnega skeniranja 48 - 70 Hz

Vidna velikost (vodoravno) 119,3 cm

Vidna velikost (navpično) 33,6 cm

Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 230 kHz

Digitalna navpična frekvenca 48 - 70 Hz

Ločena H/V sinhronizacija Da

Sync-On-Green (SOG) Da

Podpora za video z visokim dinamičnim razponom Da

DDC / CI Da

Barvni prostor RGB sRGB

Barvna lestvica 103 %

Pokritost sRGB (klasična) 121 %

Pokritost NTSC (običajno) 103 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Da

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Vrsta vrat USB navzgor USB tipa C

Število predhodnih rež 1

Število spodnjih rež tipa USB-A 3

Način stikala USB Type-C DisplayPort Da

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število povezav HDMI 2

Različica HDMI 2.0b

Število povezav DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.4

Zvočne povezave Ne

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

HDCP Da

Trenutni vhod Da

Ergonomija

VESA nosilec Da



Vmesnik za montažo na ploščo	10 A 8310 Šentjernej Dava x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-20 - 20 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofoni	Da
Dizajn	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, oznaka CE, FCC razred B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003 , CU-EAC, cETLus, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA
Podatki o embalaži	



Stojalo vključeno d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli

Da
AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A na USB Type-B, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C

Širina embalaže

1308 mm

Globina pakiranja

553 mm

Višina embalaže

384 mm

Teža paketa

21,5 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Priložena programska oprema

SmartControl

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

52 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

94 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

45 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

Poraba energije (PowerSave)

43,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati

85 %

Plastika reciklirana po uporabi

85 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop

Da

Revizija napajalnika USB

2.0

Barvna paleta DCI-P3

94,62 %

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Enostaven način za branje

Da

Philips SmartUniformity

97 - 102 %

Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)

70000 h

Vgrajena ethernetna povezava

Da



Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)

1

Priporočena ločljivost

5120 x 1440 pri 60 Hz

MultiView

PBP (2 x naprave)

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem

0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom)

1194 mm

Globina naprave (vključno z nogo)

303 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

568 mm

Teža (s stojalom)

15,3 kg

Širina (brez stojala)

119,4 cm

Globina (brez stojala)

15,6 cm

Višina (brez stojala)

36,9 cm

Teža (brez stojala)

11 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati

ENERGY STAR, RoHS

Ne vsebuje

BRF, PVC