MONITOR PHILIPS 124,5 CM (49,0") 499P9H 5120X1440 CURVED KONFERENCA VA 5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.1 HAS KAMERA ZVOČNIKI 2H SRGB121% RJ45 KVM HDR400 BRILLIANCE

1.473,99€

SKU: 499P9H
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Naš nagrajeni 49-palčni (124 cm) ukrivljen monitor SuperWide je primerljiv z dvema velikima, visoko zmogljivima monitorjema. Funkcije za izboljšanje produktivnosti, kot sta USB-C in pojavna spletna kamera z operacijskim sistemom Windows Hello, zagotavljajo dokazano zmogljivost in udobje.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	124 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	UltraWide Dual Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	32:9
Razmerje stranic	32:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da

Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslon

Diagonala zaslona	124 cm
Ločljivost zaslona	5120 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	32:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	450 cd/m²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	UltraWide Dual Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1800R
Ukrivljenost zaslona	180 cm
Podprte grafične ločljivosti	2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440
Razmerje stranic	32:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm

Gostota slikovnih pik	109 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 230 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 70 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	119,3 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 230 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 70 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	103 %
Pokritost sRGB (klasična)	121 %
Pokritost NTSC (običajno)	103 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež tipa USB-A	3
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.0b
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da

Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-20 - 20 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofon	Da
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, oznaka CE, FCC razred B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003 , CU-EAC, cETLus, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA
	Podatki o embalaži

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A na USB Type-B, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C
Širina embalaže	1308 mm
Globina pakiranja	553 mm
Višina embalaže	384 mm
Teža paketa	21,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	52 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	94 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	45 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	43,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Podatki o recikliranju
Material, ki ga je mogoče reciklirati	85 %
Plastika reciklirana po uporabi	85 %
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Revizija napajalnika USB	2.0
Barvna paleta DCI-P3	94,62 %
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	97 - 102 %
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
Vgrajena ethernetna povezava	Da

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	1
Priporočena ločljivost	5120 x 1440 pri 60 Hz
MultiView	PBP (2 x naprave)
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	1194 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	303 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	568 mm
Teža (s stojalom)	15,3 kg
Širina (brez stojala)	119,4 cm
Globina (brez stojala)	15,6 cm
Višina (brez stojala)	36,9 cm
Teža (brez stojala)	11 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS
Ne vsebuje	BRF, PVC