



**MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5")
221V8A 1920X1080 75HZ IPS 4MS
VGA HDMI ZVOČNIKI 3H SRGB V-
LINE**

90,99€

SKU: 221V8A

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Philips V skladu široko-ogled zaslon omogoča gledanje preko meja in veliko vrednost z bistvene značilnosti. Prilagodljivi-Sync zagotavlja brezhiben ogled brez zaslona solzenje. Funkcije, kot so LowBlue način in odpravljanje utripanja slike, da je težko na oči.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
HD tip
Tehnologija zaslona
Površino zaslona
Odzivni čas
Naravno razmerje slike
Zorni kot, horizontalni
Zorni kot, navpični
Vgrajeni zvočnik(s)
VESA montažo
Barva izdelka

Splošno

54.6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Sijaj
4 ms
16:9
178 °
178 °
Y
Y
Črna

Razširjene podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon

Diagonala zaslona	54.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	N
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	VA
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Površino zaslona	Sijaj
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	1920 x 1080 (HD 1080)
Razmerje med širino in višino	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	SmartContrast
Največjo hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.248 x 0.248 mm
Gostota slikovnih pik	102 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 85 kHz
Navpično skeniranje obseg	48 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno	47.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	26,8 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 75 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	54.6 cm
DDC/CI	Y
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
RGB barvni prostor	sRGB
3D	N
Prikaz sRGB	Y

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub	N
VGA (D-Sub) pristanišča količina	1
Vrata DVI	N
HDMI	Y
HDMI pristanišča količina	1
Slušalke	Y



Povezovanje slušalke

PC Audio in,
HDCP

Tržno pozicioniranje

Barva izdelka

Težke kovine brezplačno

Certificiranje

Vgrajeni zvočnik(s)

Vgrajeno kamero

Število zvočnikov

RMS nazivna moč

VESA montažo

Plošča vgradna vmesnik

Reža za kabelsko ključavnico

Kabelske ključavnice reža za vrsto

Nastavitev višine

Nagibni kot obseg

Prikaz na Zaslону (OSD)

Prikaz na Zaslону (OSD jeziki

Število jezikov za meni

Plug and Play

LED indikatorji

Prilagoditev nagib

VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora

Component video sinhronizacija

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Stojalo vključeni

Kabli vključeni

Priročnik

3,5 mm

Y

Y

Design

Doma

Črna

Hg (živo srebro)

CE, CB, TUV/GS, TUV, Ergo, CU-EAC),

EPA, PSB, POSLANCEV evropskega

parlamenta, ki RCM

Večpredstavnostna

Y

N

2

2 W

Ergonomija

Y

100 x 100 mm

Y

Kensington

N

-5 - 20 °

Y

Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni

Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski,

Angleški, Španski, Finski, Francoski,

Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski,

Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski,

Švedski, Turški, Ukrajinski

21

Y

Delovanje, Stand-by"

Y

Učinkovitost

Y

Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na
zeleno (SOG)

Y

Y

Embalaža vsebina

Y

HDMI, AC

Y



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16955381 Tel: 059 048 227

Širina (s stojalom)	493 mm
Globina (s stojalom)	220 mm
Višina (s stojalom)	376 mm
Teža (s stojalom)	2.58 kg
Širina (brez stojala)	493 mm
Globina (brez stojala)	45 mm
Višina (brez stojala)	294 mm
Teža (brez stojala)	2.2 kg

Package širina	565 mm
Package globina	111 mm
Package višina	440 mm
Package teža	3.88 kg
Vrsta paketa	Box

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (tipično)	13.3 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50 - 60 Hz
Napajanje tip	Notranji

AC adapter vključeni	Y
Stikalo za vklop/izklop	Y
Vgrajen v subwoofer	N
Zunanost konča tip	Teksturirane
Embalaža, primerna za recikliranje materiala	100 %
EasyRead način	Y
LowBlue način	Y
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	50000 h
Slike dodatne opreme	SmartImage

Regulatorne Odobritve	CE Oznaka; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; POSLANCEV; RCM
Razred energetske učinkovitosti (stare)	E

Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	20 - 80 %
Operativna višina	0 - 3658 m
Non-operativna višina	0 - 12192 m

Teža & mere

Pakiranje podatkov

Moč

Druge funkcije

Delovni pogoji

Recikliranje podatkov



Recikliranje materiala 100 %
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajnost certifikati

Trajnost

RoHS

Harmoniziranega Sistema (HS) kodo

Logistika podatkov

85285210