

MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5") 221V8A 1920X1080 75HZ IPS 4MS VGA HDMI ZVOČNIKI 3H SRGB V-LINE

85,99€

SKU: 221V8A
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Philips V skladu široko-ogled zaslon omogoča gledanje preko meja in veliko vrednost z bistvene značilnosti. Prilagodljivi-Sync zagotavlja brezhiben ogled brez zaslona solzenje. Funkcije, kot so LowBlue način in odpravljanje utripanja slike, da je težko na oči.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	54.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
HD tip	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površino zaslona	Sijaj
Odzivni čas	4 ms
Naravno razmerje slike	16:9
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Vgrajeni zvočnik(s)	Y
VESA montažo	Y
Barva izdelka	Črna

Razširjene podrobnosti

Zaslon	
Diagonala zaslona	54.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	N
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	VA
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Površino zaslona	Sijaj
Zaslon obliko	Ravno
Podprte ločljivosti grafike	1920 x 1080 (HD 1080)
Razmerje med širino in višino	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	SmartContrast
Največjo hitrost osveževanja	75 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.248 x 0.248 mm
Gostota slikovnih pik	102 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 85 kHz
Navpično skeniranje obseg	48 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno	47.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	26,8 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 75 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	54.6 cm
DDC/CI	Y
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
RGB barvni prostor	sRGB
3D	N
Prikaz sRGB	Y
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	N
VGA (D-Sub) pristanišča količina	1
Vrata DVI	N
HDMI	Y
HDMI pristanišča količina	1
Slušalke	Y

Povezovanje slušalke	3,5 mm
PC Audio in,	Y
HDCP	Y
	Design
Tržno pozicioniranje	Doma
Barva izdelka	Črna
Težke kovine brezplačno	Hg (živo srebro)
Certificiranje	CE, CB, TUV/GS, TUV, Ergo, CU-EAC), EPA, PSB, POSLANCEV evropskega parlamenta, ki RCM
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Y
Vgrajeno kamero	N
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
	Ergonomija
VESA montažo	Y
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Y
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	N
Nagibni kot obseg	-5 - 20 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Y
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	21
Plug and Play	Y
LED indikatorji	Delovanje, Stand-by"
Prilagoditev nagib	Y
	Učinkovitost
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Y
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG)
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Y
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Y
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Y
Kabli vključeni	HDMI, AC
Priročnik	Y

	Teža & mere
Širina (s stojalom)	493 mm
Globina (s stojalom)	220 mm
Višina (s stojalom)	376 mm
Teža (s stojalom)	2.58 kg
Širina (brez stojala)	493 mm
Globina (brez stojala)	45 mm
Višina (brez stojala)	294 mm
Teža (brez stojala)	2.2 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	565 mm
Package globina	111 mm
Package višina	440 mm
Package teža	3.88 kg
Vrsta paketa	Box
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (tipično)	13.3 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50 - 60 Hz
Napajanje tip	Notranji
	Druge funkcije
AC adapter vključeni	Y
Stikalo za vklop/izklop	Y
Vgrajen v subwoofer	N
Zunanjost konča tip	Teksturirane
Embalaža, primerna za recikliranje materiala	100 %
EasyRead način	Y
LowBlue način	Y
Povprečni čas med izpadoma (MTBF)	50000 h
Slike dodatne opreme	SmartImage
Regulatorne Odobritve	CE Oznaka; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; POSLANCEV; RCM
Razred energetske učinkovitosti (stare)	E
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	20 - 80 %
Operativna višina	0 - 3658 m
Non-operativna višina	0 - 12192 m
	Recikliranje podatkov

Recikliranje materiala	100 %
	Trajnost
Trajnost certifikati	RoHS
	Logistika podatkov
Harmoniziranega Sistema (HS) kodo	85285210