MONITOR PHILIPS 59,9 CM (23,6") 241E1SCA 1920X1080 CURVED 75HZ VA 4MS VGA HDMI ZVOČNIKI FREESYNC

109,99€

SKU: 241E1SCA
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

59,9 cm (24") zaslon ukrivljene E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Doživite ostre slike Full HD in brezhibne akcijske prizore s tehnologijo AMD FreeSync.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	59,9 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
AMD FreeSync	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Podpira operacijske sisteme Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	59,9 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz

Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja SmartContrast	
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,272 x 0,272 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 85 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,1 cm
Vidna velikost (navpično)	29,3 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 76 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	87 %
Pokritost sRGB (klasična)	103 %
Pokritost NTSC (običajno)	87 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Zvočne povezave	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
PC avdio vhod	Da
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °

On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	6 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	Oznaka CE, CU-EAC, TUV-BAUART
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), HDMI
Širina embalaže	595 mm
Globina pakiranja	154 mm
Višina embalaže	475 mm
Teža paketa	5,37 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	27,9 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Zunanje napajanje	Da
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
Razred energetske učinkovitosti (stari)	F
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	536 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	202 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	413 mm
Teža (s stojalom)	3,54 kg
Širina (brez stojala)	53,6 cm
Globina (brez stojala)	6,6 cm
Višina (brez stojala)	32,2 cm
Teža (brez stojala)	2,86 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS