

**MONITOR PHILIPS 59,9 CM (23,6")  
241V8L 1920X1080 75HZ VA 5MS  
VGA HDMI****93,99€****SKU:** 241V8L**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

## OPIS IZDELKA

Širokogled monitor Philips V-Line ponuja kakovost slike brez primere, vsebuje številne pomembne funkcije in navdušuje z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Adaptive-Sync zagotavlja gladek prikaz videa. S funkcijami, kot so zaščita pred bleščanjem, način LowBlue in brez utripanja, je še posebej nežen do vaših oči.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Kot gledanja, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
VESA nosilec

### Splošno

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD  
LED  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Sinhronizacija komponentnega videa

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvorno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Površina zaslona

Oblika zaslona

Razmerje stranic

Kontrastno razmerje

Največja hitrost osveževanja

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv na zaslonu

Razmak slikovnih pik

Gostota slikovnih pik

Razpon vodoravnega skeniranja

Razpon navpičnega skeniranja

Vidna velikost (vodoravno)

Vidna velikost (navpično)

Digitalna horizontalna frekvenca

sRGB

## Storitve

Ne

Ne

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Da

Da

## Zaslon

60,5 cm

1920 x 1080 slikovnih pik

16:9

VA

250 cd / m<sup>2</sup>

4 ms

Full HD

LED

W-LED

Mat

Ravna

16:9

3000:1

75 Hz

178 °

178 °

16,7 milijona barv

0,275 x 0,275 mm

93 ppi

30 - 85 kHz

48 - 75 Hz

52,7 cm

29,6 cm

30 - 85 kHz

Da



DDC / CI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna **Da** Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Površinska trdota

3H

### **Povezave in vmesniki**

Vgrajeno zvezdišče USB

Ne

Število povezav VGA (D-Sub)

1

DVI povezava

Ne

HDMI

Da

Število povezav HDMI

1

Zvočne povezave

Ne

Audio izhod

Da

### **Ergonomija**

VESA nosilec

Da

Vmesnik za montažo na ploščo

100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico

Da

Kabelska ključavnica tipa reže

Kensington

Nastavitev višine

Ne

nagibno

Da

Razpon kota naklona

-5 - 20 °

On-Screen-Display (OSD)

Da

Število jezikov OSD

21

Plug & Play

Da

LED zasloni

Delovanje, stanje pripravljenosti

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki

Ne

Vgrajena kamera

Ne

### **Dizajn**

Barva izdelka

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat

UKRAJINSKI, CB, TUV Ergo, TUV / GS, CU-EAC,  
EAEU RoHS, oznaka CE

### **Podatki o embalaži**

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

HDMI, AC

Širina embalaže

608 mm

Globina pakiranja

121 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža paketa 4,25 kg

Vrsta embalaže Škatla

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 18 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 20,4 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (izklop) 0,3 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom) 540 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 220 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 416 mm

Teža (s stojalom) 3,03 kg

Širina (brez stojala) 54 cm

Globina (brez stojala) 5,1 cm

Višina (brez stojala) 32,2 cm

Teža (brez stojala) 2,64 kg

### Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

### Druge funkcije

Navodila za uporabo Da

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 50000 h