



MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")
245B1 2560X1440 75HZ IPS 4MS DVI
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB116%

269,99€

SKU: 245B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čist QHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

60,5 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Nastaviteljski center d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Ljubljani Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

VESA Adaptive Sync podpira

Sinhronizacija komponentnega videa

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvorno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Površina zaslona

Oblika zaslona

Podprte grafične ločljivosti

Razmerje stranic

Kontrastno razmerje

Kontrastno razmerje (dinamično)

Največja hitrost osveževanja

Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv na zaslonu

Razmak slikovnih pik

Gostota slikovnih pik

Razpon vodoravnega skeniranja

Razpon navpičnega skeniranja

Storitve

Ne

Ne

Da

Ločena sinhronizacija

Da

Da

Zaslon

60,5 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

16:9

IPS

250 cd/m²

4 ms

Quad HD

LED

W-LED

Mat

Ravna

2560 x 1440

16:9

1000:1

50000000: 1

75 Hz

SmartContrast

178 °

178 °

16,78 milijona barv

0,206 x 0,206 mm

123 ppi

30 - 114 kHz

48 - 75 Hz



Vidna velikost (podravno) 52,7 cm
Kost (podravno) 10 A 8310 Šentjernejska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 114 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	99 %
Pokritost sRGB (klasična)	116 %
Pokritost NTSC (običajno)	99 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število spodnjih rež vrste USB-A	5
DVI povezava	Da
Število povezav DVI-D	1
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da



Razpon kotiranja: 5,35 € - 5,35 €
Dobro jutro, Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

On-Screen-Display (OSD)

Da

Število jezikov OSD

21

Plug & Play

Da

LED zaslani

Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki

Da

Vgrajena kamera

Ne

Število zvočnikov

2

RMS moč

2 W

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Sprednji okvir

Črn

Odstranljivo stojalo

Da

Osnovna barva

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro)

Certifikat

CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka,
TUV Ergo, TUV / GS, SEMKO, CU-EAC,
UKRAINIAN, CCC, CECF, CEL, Certificirano TUV
Eye Comfort

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, avdio (3,5 mm), HDMI

Širina embalaže

600 mm

Globina pakiranja

198 mm

Višina embalaže

465 mm

Teža paketa

6,85 kg

Količina na pakiranje

1 kos

Vrsta embalaže

Škatla

Priložena programska oprema

SmartControl

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

17 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

16,8 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V



AC vhodna frekvenca. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska c. 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem

20 - 80 %

Vlažnost med skladiščenjem

20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem

0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem

0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopalom)

540 mm

Globina naprave (vključno z ного)

205 mm

Višina naprave (vključno s stopalom)

501 mm

Teža (s stojalom)

4,78 kg

Širina (brez stojala)

54 cm

Globina (brez stojala)

5,1 cm

Višina (brez stojala)

32,3 cm

Teža (brez stojala)

3,2 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR

Podatki o recikliranju

Plastika reciklirana po uporabi

85 %

Druge funkcije

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Enostaven način za branje

Da

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

70000 h