AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR PHILIPS 61,2 CM (24,1") 240B9 1920X1200 75HZ IPS 4MS VGA DVI HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB109% B-LINE

199,99€

SKU: 240B9
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Premagajte omejitve s tem Philipsovim monitorjem B-Line v formatu brez okvirja 16:10. Oprema za večjo produktivnost in trajnost naredi ta monitor revolucijo.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	61,2 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 slikovnih pik
Vrsta HD	WUXGA
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:10
Razmerje stranic	16:10
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da

Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	61,2 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:10
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd / m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	WUXGA
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje stranic	16:10
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,7 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,27 x 0,27 mm
Gostota slikovnih pik	93,95 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 96 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	51,8 cm
Vidna velikost (navpično)	32,4 cm

Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 96 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
sRGB	Da
DDC / CI	Da
Površinska trdota	3H
Pokritost sRGB (klasična)	109 %
Pokritost NTSC (običajno)	93 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število povezav DVI-D	1
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
PC avdio vhod	Da
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 30 °

On-Screen-Display (OSD)	Da
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	V stanju pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	UKRAJINSKI, EPA, CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	VGA, HDMI, DisplayPort, AC
Širina embalaže	600 mm
Globina pakiranja	141 mm
Višina embalaže	526 mm
Teža paketa	8,35 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	D
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	15 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	12,3 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	533 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	216 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	545 mm
Teža (s stojalom)	5,71 kg
Širina (brez stojala)	53,3 cm
Globina (brez stojala)	6 cm
Višina (brez stojala)	36 cm
Teža (brez stojala)	4,1 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Druge funkcije
Navodila za uporabo	Da
Enostaven način za branje	Da
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	70000 h