

MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0") 271E1SCA 1920X1080 75HZ 4MS VA VGA HDMI ZVOČNIKI 3H SRGB100% ADAPTIVESYNC

109,99€

SKU: 271E1SCA
Kategorije: Monitorji za domačo rabo, Monitorji

OPIS IZDELKA

68,6 cm (27") zaslon ukrivljene E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izkusite ostre slike Full HD in brezhibne akcijske prizore s tehnologijo AMD FreeSync.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ukrivljena
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	3000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja	48 – 76 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48–76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da

Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	83 %
Pokritost sRGB (klasična)	100 %
Pokritost NTSC (običajna)	83 %
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
PC zvočni vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2

RMS moč	3 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Certifikat	Oznaka CE, CU-EAC, TUV-BAUART
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), HDMI
Širina embalaže	730 mm
Globina embalaže	160 mm
Višina paketa	524 mm
Teža paketa	6,7 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	25 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	25,2 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Druge funkcije
Gumb za vklop	Da
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	611 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	202 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	462 mm
Teža (s stojalom)	4,5 kg
Širina (brez stojala)	61,1 cm
Globina (brez stojala)	4,3 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm
Teža (brez stojala)	3,81 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS