



**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")  
275S1AE 2560X1440 75HZ IPS 4MS  
DVI HDMI DISPLAYPORT PIVOT  
ZVOČNIKI 3H SRGB123%**

**213,99€**

**SKU:** 275S1AE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Monitor Philips S-Line ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim QHD za odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Gledni kot, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
VESA nosilec

### Splošno

68,6 cm  
2560 x 1440 slikovnih pik  
2K Ultra HD  
LCD  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da





Horizontalni razpon skeniranja 10 A 8310 Številna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-114 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	110 %
Pokritost sRGB (klasična)	123 %
Pokritost NTSC (običajna)	110 %

### Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
DC povezava	Da

### Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	0 - 180 °



nagibno	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šmarjeva	Številka davčne št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Območje kota naklona		-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)		Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)		Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD		21
Plug & Play		Da
LED indikatorji		Delovanje, stanje pripravljenosti
<b>Multimediji</b>		
Vgrajeni zvočniki		Da
Integrirana kamera		Ne
Število govorcev		2
RMS moč		2 W
<b>Oblikovanje</b>		
Barva izdelka		Črna
Zasnova brez okvirja		Da
Sprednji okvir		Črna
Snemljivo stojalo		Da
Barva stopala		Črna
Brez težkih kovin		Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat		CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL , CECP, TUV Eye Comfort certificiran
<b>Podatki o embalaži</b>		
Priloženo stojalo		Da
Priloženi kabli		AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže		700 mm
Globina paketa		216 mm
Višina embalaže		456 mm
Teža paketa		8,55 kg
Vrsta embalaže		Škatla
Priložena programska oprema		SmartControl



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorici, Slovenija  
Šifra artikla: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	25 kWh
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Teža (s stojalom)	6,44 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	5,1 cm
Višina (brez stojala)	36,6 cm
Teža (brez stojala)	4,57 kg

### Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
------------------------	-------------------

### Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi	85 %
---------------------------------	------

### Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h