



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
272B7QUPBEB 2560X1440 IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 60W DP-
OUT 3XUSB3.1 PIVOT ZVOČNIKI 3H
SRGB132% RJ45**

269,90€

SKU: 272B7QUPBEB

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)



OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips QHD s povezavo USB-C odpravlja nered s kablji. Oglejte si slike QHD, se varno povežite z intranetom in napolnite svoj prenosnik. Vse hkrati z enim kablom USB-C.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

3D

Površina zaslona

Odzivni čas

Izvirno razmerje stranic

Razmerje stranic

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeni zvočniki

Integrirano zvezdišče USB

Splošno

68,6 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

Quad HD

LCD

Da

Mat

5 ms

16:9

16:9

178 °

178 °

Da

Da



Različica zvezišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

350 cd/m²

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440

Podprti video načini

1440p

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

50000000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Dynamic Contrast Ratio Market Label

SmartContrast

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

16,78 milijona barv

3D

Da

Razmik slikovnih pik

0,233 x 0,233 mm

Gostota slikovnih pik

109 ppi

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 99 kHz

Navpični razpon skeniranja

50 - 76 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

59,7 cm

Vidna velikost (navpično)

33,6 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

30-99 kHz

Digitalna navpična frekvenca

50-76 Hz



Ločena H/V sinhronizacija Da
Sinhronizacija na zeleno (SOG) Da

DDC/CI Da
Površinska trdota 3H
Barvni prostor RGB sRGB
Barvni razpon 114 %
Pokritost sRGB (klasična) 132 %
Pokritost NTSC (običajna) 114 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor USB Type-C
Število predhodnih rež 1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A 3
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da
Napajanje USB do 65 W
DVI povezava Ne
HDMI Da
Število vrat HDMI 1
Različica HDMI 1.4
Število priključkov DisplayPort 2
Različica DisplayPorts 1.2
Izhod za slušalke Da
Izhodi za slušalke 1
Povezljivost slušalk 3,5 mm
Vhodna moč Da

Ergonomija

VESA nosilec Da
Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica vrste reže Kensington
Prilagoditev višine Da
Nastavitev višine 15 cm
Pivot Da
Kot vrtenja 90 - 90 °



Vrtljiv	Da
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Območje kota zasuka	-175 - 175 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 30 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	2 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, CCC, CECP, PSB, CEL, CB
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
Širina embalaže	690 mm
Globina embalaže	252 mm
Višina embalaže	458 mm
Teža paketa	10,2 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	25,6 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (PowerSave)	19,7 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Recikliraj podatke

Material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Reciklirana plastika po uporabi	85 %

Druge funkcije

Gumb za vklop	Da
Dostava napajanja USB	Da
Revizija napajanja USB	2.0
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Priporočena ločljivost	2560 x 1440 pri 60Hz

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	257 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	548 mm
Teža (s stojalom)	7,38 kg



Širina (brez stojala) 61,4 cm

Globina (brez stojala) 5,6 cm

Višina (brez stojala) 37,2 cm

Teža (brez stojala) 4,95 kg

Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Podpira operacijske sisteme Mac Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Tehnologija brez utripanja Da

Tehnologija nizke modre svetlobe Da

Trajnost

Certifikati o trajnosti RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR

Ne vsebuje BRF, PVC