



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
272S1AE 1920X1080 75HZ IPS 4MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI 3H SRGB102% E-LINE

148,99€

SKU: 272S1AE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor Philips S-Line ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim FHD za odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Barva izdelka Črna

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	720p, 768p, 1080p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm



Gostota slikovnih pik 82 ppi Ko. Dobravica 10 A 8310 Številka Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Horizontalni razpon skeniranja	30 - 85 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	81 %
Pokritost sRGB (klasična)	98 %
Pokritost NTSC (običajna)	76 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da



Nastaviteljski center d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	0 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD 22

Plug & Play Da

LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera Ne

Število govorcev 2

RMS moč 2 W

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Zasnova brez okvirja Da

Sprednji okvir Črna

Snemljivo stojalo Da

Barva stopala Črna

Brez težkih kovin Hg (živo srebro)

Certifikat CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, oznaka CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, CECP, Certificirano TUV Eye Comfort

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC, avdio (2,5 mm), DisplayPort, HDMI, VGA

Širina embalaže 700 mm

Globina paketa 216 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentpetr Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža paketa 8,21 kg

Vrsta embalaže Škatla

Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) E

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 17 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 16,3 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,2 W

Poraba energije (PowerSave) 11,5 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Vlažnost pri skladiščenju 20 - 80 %

Delovna višina 0 - 3658 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 205 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 537 mm

Teža (s stojalom) 6 kg

Širina (brez stojala) 61,3 cm

Globina (brez stojala) 5,1 cm

Višina (brez stojala) 36,6 cm

Teža (brez stojala) 4,13 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije



Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
--	-------

Način za enostavno branje Da

Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
---------------------------------	---------