



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
273B9 1920X1080 75HZ IPS 5MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 3H
SRGB98%

189,99€

SKU: 273B9

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor Philips B-Line s povezavo USB-C odpravlja nered kablov. Oglejte si slike Full HD in napolnite svoj prenosnik z enim kablom USB-C. Stojalo SmartErgo, tehnologija brez utripanja in način LowBlue zagotavljajo, da je delo na zaslonu enostavno za oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
VESA nosilec

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Prilagoditev višine: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Sinhronizacija komponentnega videa

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvirno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Površina zaslona

Oblika zaslona

Podprte grafične ločljivosti

Podprti video načini

Razmerje stranic

Razmerje kontrasta

Razmerje kontrasta (dinamično)

Največja hitrost osveževanja

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv zaslona

Razmik slikovnih pik

Gostota slikovnih pik

Vidna velikost (vodoravno)

Storitve

Ne

Ne

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Da

Da

Zaslon

68,6 cm

1920 x 1080 slikovnih pik

16:9

IPS

250 cd/m²

4 ms

Full HD

LCD

W-LED

Mat

Ravna

1920 x 1080 (HD 1080)

1080p

16:9

1000:1

50000000:1

75 Hz

Mega kontrast

178 °

178 °

16,78 milijona barv

0,311 x 0,311 mm

82 ppi

59,8 cm



Vidna velikost (navpično) 33,6 cm

Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 85 kHz

Digitalna navpična frekvenca 48-75 Hz

Barvni prostor RGB sRGB

Barvni razpon 76 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Ne

Število spodnjih vrat USB-C 1

Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da

Število vrat VGA (D-Sub) 1

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 1.4

Število priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Audio priključki Da

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Povezljivost slušalk 3,5 mm

PC zvočni vhod Da

HDCP Da

DC povezava Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 15 cm

Kot vrtenja 90 - 90 °

Vrtljiv Da

nagibno Da

Območje kota naklona -5 - 30 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dolenjske, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED indikatorji

Vgrajeni zvočniki

Integrirana kamera

Število govorcev

RMS moč

Barva izdelka

Zasnova brez okvirja

Sprednji okvir

Snemljivo stojalo

Barva stopala

Brez težkih kovin

Certifikat

Priloženo stojalo

Priloženi kabli

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Količina na paket

Vrsta embalaže

Priložena programska oprema

Prenesljiva kitajščina, tradicionalna

kitajščina, češčina, nemščina,

nizozemščina, angleščina, španščina,

finščina, francoščina, grščina,

madžarščina, italijanščina, japonsščina,

korejščina, Poljski, portugalski, ruski,

švedski, turški, ukrajinski

21

Da

Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Da

Ne

2

2 W

Oblikovanje

Črna

Ne

Črna

Da

Črna

Hg (živo srebro)

CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, CU-EAC,

TUV/GS, TUV Ergo, EPA, UKRAINIAN,

ICES-003, PSE, MEPS, RCM, VCCI, PSB, CB

Podatki o embalaži

Da

AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB

Type-A, USB Type-C na USB Type-C

690 mm

250 mm

462 mm

9,3 kg

1 kos.

Škatla

SmartControl

Uspešnost



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjernejska 10 Dačna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	16,5 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Druge funkcije

Revizija napajanja USB	3.0
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	614 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	224 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	558 mm
Teža (s stojalom)	7,03 kg
Širina (brez stojala)	61,4 cm
Globina (brez stojala)	6,1 cm
Višina (brez stojala)	37,2 cm
Teža (brez stojala)	4,59 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
------------------------	-------------------

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi	85 %
---------------------------------	------