



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
275B1 2560X1440 IPS 4MS DVI
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB123%**

229,99€

SKU: 275B1

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čist QHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
2K Ultra HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezdica USB Dobravica 10 A 8310 Številka izdelka: 20432 Gen 1 (3.1 Gen 1) 381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslona

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Podprti video načini	720p, 768p, 1080p, 1440p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Dynamic Contrast Ratio Market Label	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv



Razmik slikovnih pik 0,233 x 0,233 mm Številna razločnost 16935381 Tel: 059 048 227

Gostota slikovnih pik	109 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 114 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-114 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	110 %
Pokritost sRGB (klasična)	107 %
Pokritost NTSC (običajna)	104 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio izhod	Da
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm



Pivot	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah	Da	Številna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Kot vrtenja		90 - 90 °	
Vrtljiv		Da	
Območje kota zasuka		0 - 180 °	
nagibno		Da	
Območje kota naklona		-5 - 35 °	
Prikaz na zaslonu (OSD)		Da	
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)			Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD		21	
Plug & Play		Da	
LED indikatorji			Delovanje, stanje pripravljenosti
			Multimediji
Vgrajeni zvočniki		Da	
Integrirana kamera		Ne	
Število govorcev		2	
RMS moč		2 W	
			Oblikovanje
Barva izdelka		Črna	
Zasnova brez okvirja		Da	
Sprednji okvir		Črna	
Snemljivo stojalo		Da	
Barva stopala		Črna	
Certifikat			CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certificiran
			Podatki o embalaži
Priloženo stojalo		Da	
Priloženi kabli			AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI
Širina embalaže		700 mm	
Globina embalaže		215 mm	
Višina embalaže		456 mm	
Teža paketa		9,64 kg	



Vrsta embalaže: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Škofja Loka Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	25 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	18 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,4 W
Poraba energije (PowerSave)	17,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	205 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	537 mm
Teža (s stojalom)	6,36 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	5,1 cm
Višina (brez stojala)	36,6 cm
Teža (brez stojala)	4,75 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da



Srednji čas med napakami (MTBF) A 8310 Številke: Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Delta E

2