



MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
275B1H 2560X1440 KONFERENCA
75HZ IPS 4MS DVI HDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT
KAMERA ZVOČNIKI 2X3W 3H
SRGB123% B-LINE

290,99€

SKU: 275B1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips z varno pojavno spletno kamero in operacijskim sistemom Windows Hello ponuja prilagojeno izboljšano varnost. Ima številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
 Ločljivost zaslona
 Vrsta HD
 Tehnologija zaslona
 Odzivni čas
 Izvirno razmerje stranic
 Razmerje stranic
 Gledni kot, vodoravno
 Kot gledanja, navpično
 Vgrajeni zvočniki
 Integrirano zvezdišče USB
 Različica zvezdišča USB

Splošno

68,6 cm
 2560 x 1440 slikovnih pik
 2K Ultra HD
 LED
 4 ms
 16:9
 16:9
 178 °
 178 °
 Da
 Da
 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)



Prilagoditev višine	Da
Barya izdelka	Črna

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
Razmik slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 114 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-114 kHz



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Številna koda: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	110 %
Pokritost sRGB (klasična)	107 %
Pokritost NTSC (običajna)	104 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A	3
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da
Število vrat DVI-D	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
Vhodna moč	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da



Kot vrtenja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 30 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	4 W
Spiksli kamere	2 MP
Vgrajen mikrofoni	Da
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE oznaka, FCC razred B, ICES-003, UKRAINSKI, TUV Eye Comfort certificiran
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B, VGA
Širina embalaže	700 mm
Globina embalaže	215 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža paketa 9,7 kg

Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) F

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 26 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 18 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,4 W

Poraba energije (PowerSave) 17,5 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Vlažnost pri skladiščenju 20 - 80 %

Delovna višina 0 - 3658 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm

Teža (s stojalom) 6,42 kg

Širina (brez stojala) 61,3 cm

Globina (brez stojala) 5,1 cm

Višina (brez stojala) 36,6 cm

Teža (brez stojala) 4,77 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije

Priročnik z navodili Da

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %

Način za enostavno branje Da

Srednji čas med napakami (MTBF) 70000 h



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227