



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
276C8 2560X1440 75HZ IPS 4MS
2XHDMI USB-C 65W SRGB132%
FREESYNC HDR10**

273,99€

SKU: 276C8

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Monitor, nagrajen z nagrado Red Dot Design, ponuja ostre, izjemne slike QHD na izjemno tankem zaslonu brez okvirja. Z vsemi vrati in povezljivostjo USB-C prek enega kabla v elegantni geometrijski osnovi naprave za namestitvev brez nereda.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB
Barva izdelka

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LCD
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Črna



Dolge podrobnosti Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) , 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,233 x 0,233 mm
Gostota slikovnih pik	109 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 114 kHz
Navpični razpon skeniranja	48-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm



Vidna velikost (navpično) 33,6 cm
Kost (navpično) 10 A 8310 Šentjernejski Dvorišč.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Digitalna horizontalna frekvenca 30-114 kHz

Digitalna navpična frekvenca 48-75 Hz

Ločena H/V sinhronizacija Da

Sinhronizacija na zeleno (SOG) Da

Video podpora z visokim dinamičnim razponom Da

DDC/CI Da

Barvni prostor RGB sRGB

Barvni razpon 114 %

Pokritost sRGB (klasična) 131 %

Pokritost NTSC (običajna) 114 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Vrsta vrat USB navzgor USB Type-C

Število predhodnih rež 1

Napajanje USB do 65 W

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število vrat HDMI 2

Različica HDMI 1.4/2.0a

Avdio priključki Ne

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Ergonomija

Nosilec VESA Ne

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Nastavitev višine Ne

nagibno Da

Območje kota naklona -5 - 20 °

Prikaz na zaslonu (OSD) Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna pri Dobroviči

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

Število jezikov OSD

21

Plug & Play

Da

LED indikatorji

Delovanje, stanje pripravljenosti

Multimediji

Vgrajeni zvočniki

Ne

Integrirana kamera

Ne

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Barva stopala

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat

Oznaka CE, FCC razred B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC, HDMI, USB Type-C

Širina embalaže

680 mm

Globina paketa

225 mm

Višina embalaže

525 mm

Teža paketa

6,81 kg

Priložena programska oprema

SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

31 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

36 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

21,58 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC

50/60 Hz



Lestvica energetske učinkovitosti A 8310 Šentjerna ulica št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Druge funkcije
Gumb za vklop	Da
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
MultiView	Način PIP/PBP
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	10 - 90 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	611 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	185 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	455 mm
Teža (s stojalom)	4,26 kg
Širina (brez stojala)	61,1 cm
Globina (brez stojala)	2 cm
Višina (brez stojala)	36,2 cm
Teža (brez stojala)	3,18 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	ENERGY STAR, RoHS, TCO