# MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 276C8 2560X1440 75HZ IPS 4MS 2XHDMI USB-C 65W SRGB132% SEPARATESYNC HDR10

**199,99€**

**SKU:** 276C8
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji za domačo rabo

## OPIS IZDELKA

Monitor, nagrajen z nagrado Red Dot Design, ponuja ostre, izjemne slike QHD na izjemno tankem zaslonu brez okvirja. Z vsemi vrati in povezljivostjo USB-C prek enega kabla v elegantni geometrijski osnovi naprave za namestitev brez nereda.

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Barva izdelka | Črna |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| | **Zaslon** |
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400,800 x 600 (SVGA), 832 x 624,1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) , 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 114 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |

| | |
|---|---|
| Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30–114 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 48–75 Hz |
| Ločena H/V sinhronizacija | Da |
| Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
| Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
| DDC/CI | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 114 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 131 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 114 % |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB Type-C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Napajanje USB do | 65 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4/2.0a |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| | **Ergonomija** |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |

| | |
|---|---|
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
| | **Multimediji** |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| | **Oblikovanje** |
| Barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
| Certifikat | Oznaka CE, FCC razred B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| | **Podatki o embalaži** |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB Type-C |
| Širina embalaže | 680 mm |
| Globina paketa | 225 mm |
| Višina embalaže | 525 mm |
| Teža paketa | 6,81 kg |
| Priložena programska oprema | SmartControl |
| | **Uspešnost** |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 36 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21,58 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

| | |
|---|---|
| | **Druge funkcije** |
| Gumb za vklop | Da |
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Priročnik z navodili | Da |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
| Način za enostavno branje | Da |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
| MultiView | Način PIP/PBP |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 - 90 % |
| Delovna višina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
| | **Teža in mere** |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 611 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 185 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 455 mm |
| Teža (s stojalom) | 4,26 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,1 cm |
| Globina (brez stojala) | 2 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,18 kg |
| | **Trajnost** |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, RoHS, TCO |