

**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
276E8VJSB 3840X2160 IPS 5MS
2XHDMI DISPLAYPORT 3H****215,99€****SKU:** 276E8VJSB**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)**OPIS IZDELKA**

27-palčni (68,6 cm) Philipsov 4K UHD monitor ponuja kristalno čisto kakovost slike. 4K UHD s širokim kotom gledanja vam omogoča, da uživate v isti končni jasnosti in realistični kakovosti slike iz katerega koli kota od sprednje strani. Reprodukcijska slika brez utripanja zagotavlja manj utrujenosti oči po dolgem gledanju televizije.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Barva izdelka

Splošno

68,6 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
Mat
5 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Črna



Dolge podrobnosti | AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zaslon

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	3840 x 2160
Podprti video načini	2160p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	20000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,155 x 0,155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 83 kHz
Navpični razpon skeniranja	59 - 61 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30-83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	59-61 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	91 %

Vrata in vmesniki



Vgrajeno zvezdiče USB **Ne** | Dobra cesta, Dobra cesta 10 A 8310 Šentjernej Dalmacija št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DVI povezava **Ne**

HDMI **Da**

Število vrat HDMI **2**

Različica HDMI **2.0**

Število vrat DisplayPort **1**

Različica DisplayPorts **1.2**

Audio priključki **Ne**

Izhod za slušalke **Da**

Izhodi za slušalke **1**

Integrirana kamera **Ne**

Barva izdelka **Črna**

Brez težkih kovin **Hg (živo srebro), Pb (svinec)**

Certifikat **Oznaka CE, FCC razred B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAJINSKI**

Priloženo stojalo **Da**

Priloženi kabli **AC, HDMI**

Širina embalaže **660 mm**

Globina paketa **135 mm**

Višina embalaže **523 mm**

Teža paketa **6,53 kg**

Vrsta embalaže **Škatla**

Razred energijske učinkovitosti (SDR) **G**

Poraba energije (SDR) na 1000 ur **31 kWh**

Poraba energije (pripravljenost) **0,5 W**

Poraba energije (izklopljeno) **0,3 W**

AC vhodna napetost **100 - 240 V**

Vhodna frekvenca AC **50/60 Hz**

Lestvica energetske učinkovitosti **A do G**

Multimediji

Ne

Oblikovanje

Črna

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Oznaka CE, FCC razred B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAJINSKI

Podatki o embalaži

Da

AC, HDMI

660 mm

135 mm

523 mm

6,53 kg

Škatla

Uspešnost

G

31 kWh

0,5 W

0,3 W

100 - 240 V

50/60 Hz

A do G

Ergonomija



Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelsko ključavnica 10 A 8310 Šentjernej Darna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljščina, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Druge funkcije
Gumb za vklop	Da
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
Priporočena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz
MultiView	Način PIP/PBP, 2 x napravi
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	189 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	466 mm
Teža (s stojalom)	4,84 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,1 cm



Višina (brez stojala) 37,4 cm
Asteria d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža (brez stojala) 4,23 kg

Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Trajnost

Certifikati o trajnosti

RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR