



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")
278B1 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB122% - ODPRTA
EMBALAŽA**

332,99€

SKU: 278B1-OE

Kategorije: [Demo in odprta embalaža](#),
[Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor je nov, odprta embalaža!

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čista 4K UHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično

Splošno

68,6 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °



Vgrajeni zvočniki d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Storitve

Ne
Ne
Da
Ločena sinhronizacija
Da
Da

Zaslon

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °



Kot gledanje na ravni. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davorina št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število barv zaslona	1,073 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,155 x 0,155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	23-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	112 %
Pokritost NTSC (običajna)	93 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Število priključkov DisplayPort	1
Audio priključki	Ne
Audio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
DC povezava	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington



Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	180 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	2 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Certifikat	CB, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, TUV certificiran za udobje oči< /td>
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI



Širina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227 700 mm

Globina paketa 216 mm

Višina embalaže 456 mm

Teža paketa 8,75 kg

Vrsta embalaže Škatla

Priložena programska oprema SmartControl

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 28 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 24,1 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (PowerSave) 22,5 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Delovna višina 0 - 3658 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 205 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 537 mm

Teža (s stojalom) 6,64 kg

Širina (brez stojala) 61,3 cm

Globina (brez stojala) 5,1 cm

Višina (brez stojala) 36,6 cm

Teža (brez stojala) 5,03 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

Druge funkcije



Priročnik z navodili
Aavz d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati

100 %

Način za enostavno branje

Da

Philips SmartUniformity

97 - 102 %

Srednji čas med napakami (MTBF)

70000 h

Priporočena ločljivost

3840 x 2160 pri 60 Hz