



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")  
278B1 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT  
ZVOČNIKI SRGB122%**

**332,99€**

**SKU:** 278B1

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čista 4K UHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Gledni kot, vodoravno  
Kot gledanja, navpično  
Vgrajeni zvočniki  
Integrirano zvezdišče USB

### Splošno

68,6 cm  
3840 x 2160 slikovnih pik  
4K Ultra HD  
LED  
Mat  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °  
Da  
Da



Različica zvezdica USB Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska ul. št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

### **Dolge podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

### **Storitve**

Ne
Ne
Da
Ločena sinhronizacija
Da
Da

### **Zaslon**

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	5000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv



Razmik slikovnih pik 0,155 x 0,155 mm Tel: 059 048 227

Gostota slikovnih pik	163 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	23-75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	112 %
Pokritost NTSC (običajna)	93 %

### Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Število priključkov DisplayPort	1
Avdio priključki	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
DC povezava	Da

### Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm



Pivot	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava	Da
Kot vrtenja		90 - 90 °
Vrtljiv		Da
Območje kota zasuka		180 - 180 °
nagibno		Da
Območje kota naklona		-5 - 35 °
Prikaz na zaslonu (OSD)		Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)		Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD		21
Plug & Play		Da
LED indikatorji		Delovanje, stanje pripravljenosti
Vgrajeni zvočniki		Da
Integrirana kamera		Ne
Število govorcev		2
RMS moč		2 W
Barva izdelka		Črna
Zasnova brez okvirja		Da
Sprednji okvir		Črna
Snemljivo stojalo		Da
Barva stopala		Črna
Certifikat		CB, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, TUV certificiran za udobje oči
Priloženo stojalo		Da
Priloženi kabli		AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže		700 mm
Globina paketa		216 mm



Višina embalaže AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Data Center SI16935381 Tel: 059 048 227 456 mm

Teža paketa 8,75 kg  
Vrsta embalaže Škatla  
Priložena programska oprema SmartControl

### Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) G  
Poraba energije (SDR) na 1000 ur 28 kWh  
Poraba energije (standardno delovanje) 24,1 W  
Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W  
Poraba energije (PowerSave) 22,5 W  
AC vhodna napetost 100 - 240 V  
Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz  
Lestvica energetske učinkovitosti A do G

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C  
Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C  
Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %  
Delovna višina 0 - 3658 m  
Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 613 mm  
Globina naprave (vključno z ного) 205 mm  
Višina naprave (vključno s stopali) 537 mm  
Teža (s stojalom) 6,64 kg  
Širina (brez stojala) 61,3 cm  
Globina (brez stojala) 5,1 cm  
Višina (brez stojala) 36,6 cm  
Teža (brez stojala) 5,03 kg

### Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR

### Recikliraj podatke

Reciklirana plastika po uporabi 85 %

### Druge funkcije

Priročnik z navodili Da  
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %

