

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 278B1 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI SRGB122%

428,99€

SKU: 278B1
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čista 4K UHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost. Očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TÜV zmanjšujejo utrujenost oči.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da

Različica zvezdišča USB	2.0
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA	Da
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	1080p, 1440p, 2160p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,073 milijarde barv

Razmik slikovnih pik	0,155 x 0,155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23–75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	59,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	23–75 Hz
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	112 %
Pokritost NTSC (običajna)	93 %
	Vrata in vmesniki
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Število priključkov DisplayPort	1
Avdio priključki	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
DC povezava	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	15 cm

Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	180 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 35 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Multimediji
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	2 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Zasnova brez okvirja	Da
Sprednji okvir	Črna
Snemljivo stojalo	Da
Barva stopala	Črna
Certifikat	CB, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAJINSKI, TUV certificiran za udobje oči< /td>
	Podatki o embalaži
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	700 mm
Globina paketa	216 mm

Višina embalaže	456 mm
Teža paketa	8,75 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	28 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	24,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	22,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	205 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	537 mm
Teža (s stojalom)	6,64 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	5,1 cm
Višina (brez stojala)	36,6 cm
Teža (brez stojala)	5,03 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Recikliraj podatke
Reciklirana plastika po uporabi	85 %
	Druge funkcije
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %

Način za enostavno branje	Da
Philips SmartUniformity	97 – 102 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
Priporočena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz