

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27B2U6903 3840X2160 IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 100W THUNDERBOLT4-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H SRGB98% RJ45 KVM

505,99€

SKU: 27B2U6903
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	RGB LED
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000:1
Največjo hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv

Gostota slikovnih pik	163 ppi
Vidno velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	23 - 75 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.5 cm
DDC/CI	Da,
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream vrata tip	USB Tip-C
Število nabavnih vrata	2
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	4
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina	2
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način	Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD)	Da,
Napajanje USB Dostava do	100 W
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.0
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Boben 4 pristanišča količina	2
Slušalke	Da,
Mikrofon v	Da,
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4/2.2
	Design
Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Antracit
Noge barve	Oglje
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	6 W
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington

Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-180 - 180 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 30 °
Slika-v-Sliki	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	21
Plug and Play	Da,
LED indikatorji	Delovanje, Stand-by"
	Učinkovitost
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG)
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, HDMI, Strele
Priročnik	Da,
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	613 mm
Globina (s stojalom)	230 mm
Višina (s stojalom)	544 mm
Teža (s stojalom)	7.15 kg
Širina (brez stojala)	613 mm
Globina (brez stojala)	59 mm
Višina (brez stojala)	371 mm
Teža (brez stojala)	5,1 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	780 mm
Package globina	161 mm
Package višina	480 mm
Package teža	10,2 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	V
Poraba energije (tipično)	28.6 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.45 M

Poraba energije (izklopljen)	0.4 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Napajanje tip	Notranji
	Omrežja
Ethernet LAN	Da,