AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0") 27E2N1110 1920X1080 120HZ IPS 1MS VGA HDMI 3H DCI-P3-80% 1000-SERIES

99,99€

SKU: 27E2N1110
Kategorije: Monitorji, Monitorji za domačo rabo

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	4 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	1 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	Mega DCR Infinity
Največjo hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °

Prikažite število barv	16.7 milijonov barv
Pixel pitch	0.311 x 0.311 mm
Gostota slikovnih pik	81.59 ppi
Horizontalno merjenje obseg	30 - 85 kHz
Navpično skeniranje obseg	48 - 75 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 115 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 100 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
DDC/CI	Da,
Meglica stopnja	25 %
Površinska trdota	3H
Barvne lestvice standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
sRGB pokritosti (tipično)	104.02 %
NTSC pokritosti (tipično)	91.27 %
Adobe RGB pokritosti	89.71 %
DCI-P3 pokritosti	79.86 %
Prikaz sRGB	Da,
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Št.
VGA (D-Sub) pristanišča količina	1
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
HDMI verzija	1.4
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4
	Design
Tržno pozicioniranje	Doma
Barva izdelka	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 20 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	21
Plug and Play	Da,
LED indikatorji	Delovanje, Stand-by"
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	617 mm
Globina (s stojalom)	200 mm
Višina (s stojalom)	451 mm
Teža (s stojalom)	3,5 kg
Širina (brez stojala)	617 mm
Globina (brez stojala)	33 mm
Višina (brez stojala)	358 mm
Teža (brez stojala)	3.13 kg
	Pakiranje podatkov
Package širina	690 mm
Package globina	124 mm
Package višina	447 mm
Package teža	6.04 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	Ni na voljo
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	21 kWh
Poraba energije (tipično)	15.6 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Napajanje tip	Zunanjih
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
	Delovni pogoji
Delovna temperatura (T-T)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (T-T)	-20 - 60 °C
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)	20 - 80 %
Operativna višina	0 - 3658 m

Non-operativna višina	3658 - 12192 m
	Trajnost
Trajnost certifikati	ENERGY STAR