



**MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
329P1H 3840X2160 KONFERENCA
IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-
C 90W 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB128% RJ45
P-LINE**

638,99€

SKU: 329P1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Priklopni zaslon Philips USB-C ponuja celovito rešitev. Oglejte si UltraClear 4K UHD in napolnite svoj prenosnik do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello ponuja moč in udobje.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Integrirano zvezdišče USB
VESA nosilec

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da



Digitalna napajalna frekvenca 10 A 8310 Številka izdelka: SI16935381 Tel: 059 048 227

sRGB	Da
DDC/CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	117 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Avdio izhod	Da
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Gorah št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	10W
Spiksli kamere	2 MP

Oblikovanje

Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)

Certifikat UKRAINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	31,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m



Nadmorska višina shranjevanja 10 A 8310 Šerjerna, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	714 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,19 kg

Druge funkcije

Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h