



**MONITOR PHILIPS 80,1 CM (31,5")
325E1C 2560X1440 CURVED 75HZ
VA 4MS HDMI DISPLAYPORT 3H
SRGB122,6% FREESYNC**

205,99€

SKU: 325E1C

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

32-palčni zaslon z ukrivljeno linijo E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Kristalno čist QHD z ultra širokim barvnim spektrom in tehnologijo AMD FreeSync oživite vaše slike!

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
VESA nosilec
Barva izdelka

Splošno

80 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LCD
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Črna

Vse podrobnosti

Storitve



NVIDIA G-SYNC AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna D. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

250 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1500R

Ukrivljenost zaslona

150 cm

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

3000:1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,272 x 0,272 mm

Gostota slikovnih pik

93 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

70 - 115 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

69,7 cm

Vidna velikost (navpično)

39,2 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

70 - 115 kHz

Digitalna navpična frekvenca

48 - 75 Hz



Ločena H/V sinhronizacija Da
Varnostna funkcija poravnava 10 A 8310 Šentjernejski Da

Sync-On-Green (SOG) Da
DDC / CI Da
Barvni prostor RGB sRGB
Barvna lestvica 102 %
Pokritost sRGB (klasična) 122,6 %
Pokritost NTSC (običajno) 102 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Ne
Število povezav VGA (D-Sub) 1
DVI povezava Ne
HDMI Da
Število povezav HDMI 1
Različica HDMI 1.4
Število povezav DisplayPort 1
Različica DisplayPorts 1.2
Zvočne povezave Ne
Audio izhod Da
Izhod za slušalke Ne

Ergonomija

VESA nosilec Da
Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica tipa reže Kensington
nagibno Da
Razpon kota naklona -5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD) Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsčina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD 21
Plug & Play Da
LED zasloni Delovanje, stanje pripravljenosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Črna vas 8310 Tel: 059 048 227

Vgrajeni zvočniki

Ne

Vgrajena kamera

Ne

Dizajn

Barva izdelka

Črna

Osnovna barva

Črna

Brez težkih kovin

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

Certifikat

Oznaka CE, CU-EAC, CB, UKRAJINSKI

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, HDMI, VGA

Širina embalaže

800 mm

Globina pakiranja

236 mm

Višina embalaže

625 mm

Teža paketa

10,2 kg

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

39 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

38,9 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (izklop)

0,3 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop

Da

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Navodila za uporabo

Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati

100 %

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)

50000 h

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 ° C



Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %
Vlaga med delovanjem 8310 Šentjernejska cesta St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom) 709 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 281 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 523 mm

Teža (s stojalom) 7,34 kg

Širina (brez stojala) 70,9 cm

Globina (brez stojala) 8,8 cm

Višina (brez stojala) 42,5 cm

Teža (brez stojala) 6,52 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS