



**MONITOR PHILIPS 80,1 CM (31,5")**  
**328E1CA 3840X2160 UHD 4K**  
**CURVED VA 4MS HDMI DISPLAYPORT**  
**ZVOČNIKI 3H SRGB 99%**

**359,99€**

**SKU:** 328E1CA

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

32-palčni zaslon z ukrivljeno linijo E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izjemno čista 4K UHD z ultra širokim barvnim spektrom in Adaptive-Sync oživi vaše slike!

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona  
 Ločljivost zaslona  
 Vrsta HD  
 Tehnologija zaslona  
 Odzivni čas  
 Izvorno razmerje stranic  
 Razmerje stranic  
 Kot gledanja, vodoravno  
 Kot gledanja, navpično  
 Vgrajeni zvočniki  
 VESA nosilec  
 Barva izdelka

### Splošno

80 cm  
 3840 x 2160 slikovnih pik  
 4K Ultra HD  
 LCD  
 4 ms  
 16:9  
 16:9  
 178 °  
 178 °  
 Da  
 Da  
 Črna

### Vse podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

### Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

250 cd/m<sup>2</sup>

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1500R

Ukrivljenost zaslona

150 cm

640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160

Podprte grafične rešitve

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

2500: 1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

1,073 milijarde barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,182 x 0,182 mm

Gostota slikovnih pik

140 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

53 - 84 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 75 Hz



Vidna velikost (podravnina) 69,7 cm  
Kost (podravnina) 10 A 8310 Šentjerna d.o.o. Št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Vidna velikost (navpično)        | 39,2 cm     |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 53 - 84 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca     | 48 - 75 Hz  |
| Ločena H/V sinhronizacija        | Da          |
| Sync-On-Green (SOG)              | Da          |
| DDC / CI                         | Da          |
| Barvni prostor RGB               | sRGB        |
| Barvna lestvica                  | 99 %        |
| Pokritost sRGB (klasična)        | 120,5 %     |
| Pokritost NTSC (običajna)        | 97,8 %      |

#### **Povezave in vmesniki**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Vgrajeno zvezdišče USB      | Ne  |
| DVI povezava                | Ne  |
| HDMI                        | Da  |
| Število povezav HDMI        | 2   |
| Različica HDMI              | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 1   |
| Različica DisplayPorts      | 1.2 |
| Zvočne povezave             | Ne  |
| Avdio izhod                 | Da  |
| Izhod za slušalke           | Ne  |
| PC avdio vhod               | Da  |

#### **Ergonomija**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VESA nosilec                   | Da           |
| Vmesnik za montažo na ploščo   | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico   | Da           |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington   |
| Nastavitev višine              | Ne           |
| nagibno                        | Da           |
| Razpon kota naklona            | -5 - 20 °    |
| On-Screen-Display (OSD)        | Da           |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED zasloni

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Barva izdelka

Osnovna barva

Brez težkih kovin

Certifikat

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (izklop)

AC vhodna napetost

AC vhodna frekvenca

Ponovljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

21

Da

Delovanje, stanje pripravljenosti

### **Večpredstavnost**

Da

Ne

2

6 W

### **Dizajn**

Črna

Črna

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

CCC, CECP, CEL, oznaka CE, SEMKO, TUV Ergo, TUV / GS, cETLus, CU-EAC

### **Podatki o embalaži**

Da

AC, avdio (3,5 mm), HDMI

800 mm

236 mm

625 mm

10,5 kg

Škatla

### **Učinkovitost**

G

39 kWh

38,9 W

0,5 W

0,3 W

100 - 240 V

50/60 Hz



Lestvica energetske učinkovitosti A 8310 Šentjernejska št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

### Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop Da

Vgrajen TV sprejemnik Ne

Navodila za uporabo Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Philips SmartUniformity 97 - 102 %

Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) 50000 h

Priporočena ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom) 709 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 281 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 523 mm

Teža (s stojalom) 7,71 kg

Širina (brez stojala) 70,9 cm

Globina (brez stojala) 8,8 cm

Višina (brez stojala) 42,5 cm

Teža (brez stojala) 6,89 kg

### Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS