

MONITOR PHILIPS 80,1 CM (31,5") 328E1CA 3840X2160 UHD 4K CURVED VA 4MS HDMI DISPLAYPORT ZVOČNIKI 3H SRGB 99%

351,99€

SKU: 328E1CA
Kategorije: Ukrivljeni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

32-palčni zaslon z ukrivljeno linijo E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izjemno čista 4K UHD z ultra širokim barvnim spektrom in Adaptive-Sync oživi vaše slike!

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične rešitve	640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	2500: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	1,073 milijarde barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	53 - 84 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm
Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	53 - 84 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sync-On-Green (SOG)	Da
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	99 %
Pokritost sRGB (klasična)	120,5 %
Pokritost NTSC (običajna)	97,8 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
PC avdio vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Ne
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina , poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	6 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CCC, CECP, CEL, oznaka CE, SEMKO, TUV Ergo, TUV / GS, cETLus, CU-EAC
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), HDMI
Širina embalaže	800 mm
Globina pakiranja	236 mm
Višina embalaže	625 mm
Teža paketa	10,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	39 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	38,9 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Podatki o recikliranju
Material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Philips SmartUniformity	97 - 102 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	50000 h
Priporočena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	709 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	281 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	523 mm
Teža (s stojalom)	7,71 kg
Širina (brez stojala)	70,9 cm
Globina (brez stojala)	8,8 cm
Višina (brez stojala)	42,5 cm
Teža (brez stojala)	6,89 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS