MONITOR PHILIPS 81,3 CM (32,0") 326P1H 2560X1440 75HZ IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.0 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI SRGB118% ADAPTIVESYNC RJ45

518,99€

SKU: 326P1H
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Philipsov priklopni zaslon USB-C ponuja celovito rešitev. Preverite QHD in napolnite svoj prenosnik z do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Windows Hello in pop-up spletna kamera z dvojno verigo ponujata zmogljivost in udobje.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	2560 x 1440
Razmerje stranic	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000: 1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	1,073 milijarde barv
Razmak slikovnih pik	0,273 x 0,273 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 114 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,8 cm
Vidna velikost (navpično)	39,3 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 114 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 75 Hz
sRGB	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	89 %
Pokritost sRGB (klasična)	118 %

Pokritost NTSC (običajno)	106 %
Adobe RGB pokritost	87 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	90 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)	Da

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofon	Da
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A
Širina embalaže	930 mm
Globina pakiranja	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl
	Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	39 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	25,3 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	24 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Druge funkcije
Revizija napajalnika USB	3.0
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	70000 h
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	714 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	280 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	649 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,21 kg
	Storitve
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Podpora za HDR3	Da
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
	Podatki o recikliranju
Plastika reciklirana po uporabi	85 %