



**MONITOR PHILIPS 81,3 CM (32,0")
326P1H 2560X1440 75HZ IPS 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W
4XUSB3.0 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI
SRGB118% ADAPTIVESYNC RJ45**

518,99€

SKU: 326P1H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Philipsov priklopni zaslon USB-C ponuja celovito rešitev. Preverite QHD in napolnite svoj prenosnik z do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Windows Hello in pop-up spletna kamera z dvojno verigo ponujata zmogljivost in udobje.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

80 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerneje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

350 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440

Razmerje stranic

16:9

Kontrastno razmerje

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

50000000: 1

Največja hitrost osveževanja

75 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

1,073 milijarde barv

Razmak slikovnih pik

0,273 x 0,273 mm

Gostota slikovnih pik

93 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 114 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

48 - 75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

69,8 cm

Vidna velikost (navpično)

39,3 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

30 - 114 kHz

Digitalna navpična frekvenca

48 - 75 Hz

sRGB

Da

Barvni prostor RGB

sRGB

Barvna lestvica

89 %

Pokritost sRGB (klasična)

118 %



Pokritost NTSC (simbolično) 106 %
Tiskovna površina: 10,16 cm x 10,16 cm, obravnava 10 A 8310 Šentjernejska ul. 10, Ljubljana št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Adobe RGB pokritost 87 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	90 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)	Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava, 1000 Ljubljana, Slovenija

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED zasloni

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Pikslov kamere

Vgrajen mikrofoni

Barva izdelka

Sprednji okvir

Odstranljivo stojalo

Osnovna barva

Brez težkih kovin

Certifikat

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Priložena programska oprema

Ponovno postavljenost jezika, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski

21

Da

Delovanje, stanje pripravljenosti

Večpredstavnost

Da

Da

2

10 W

2 MP

Da

Dizajn

Črna

Črn

Da

Črna

Hg (živo srebro), Pb (svinec)

CB, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči

Podatki o embalaži

Da

AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A

930 mm

186 mm

563 mm

15,5 kg

Škatla

SmartControl

Učinkovitost



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjernejski Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur	39 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	25,3 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	24 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Druge funkcije

Revizija napajalnika USB	3.0
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF)	70000 h
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom)	714 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	280 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	649 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,21 kg

Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da



Podpora za AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerneje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajnostni certifikati

Trajnost

RoHS, ENERGY STAR

Plastika reciklirana po uporabi

Podatki o recikliranju

85 %