



**MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
346B1C 3440X1440 CURVED 100HZ
VA 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
90W 4XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 2X5W
2H SRGB119% RJ45 KVM B-LINE**

418,99€

SKU: 346B1C

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

86 cm (34") Philips B-Line ukrivljen UltraWide monitor ponuja vsestranski pogled na vaše delo. USB-C vse v enem in ergonomska zasnova stojala zagotavljata optimalne delovne pogoje. Funkcije za optimalno vizualno udobje v skladu s certifikacijo TÜV zmanjša utrujenost oči.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

86,4 cm
3440 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LCD
Mat
4 ms
21:9
21:9
178 °
178 °
Da
Da



Različica zvezdica USB Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska ul. (3.16.5081) Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da
 Nastavitev višine Da
 Barva izdelka Črna

Vse podrobnosti

Diagonala zaslona 86,4 cm
 Ločljivost zaslona 3440 x 1440 slikovnih pik
 Izvorno razmerje stranic 21:9
 Vrsta plošče VA
 Svetlost (običajna) 300 cd / m²
 Odzivni čas 4 ms
 Vrsta HD Quad HD
 Tehnologija zaslona LCD
 Vrsta osvetlitve ozadja W-LED
 Površina zaslona Mat
 Oblika zaslona Ukrivljena
 Ocena ukrivljenosti zaslona 1500R
 Ukrivljenost zaslona 150 cm
 Podprte grafične ločljivosti 3440 x 1440
 Razmerje stranic 21:9
 Kontrastno razmerje 3000:1
 Kontrastno razmerje (dinamično) 80000000: 1
 Največja hitrost osveževanja 100 Hz
 Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja SmartContrast
 Kot gledanja, vodoravno 178 °
 Kot gledanja, navpično 178 °
 Število barv na zaslonu 16,78 milijona barv
 3D Ne
 Razmak slikovnih pik 0,232 x 0,232 mm
 Gostota slikovnih pik 110 ppi
 Razpon vodoravnega skeniranja 30 - 160 kHz
 Razpon navpičnega skeniranja 48 - 100 Hz
 Vidna velikost (vodoravno) 79,7 cm
 Vidna velikost (navpično) 33,4 cm

Zaslon



Digitalna horizontalna frekvenca 30 - 160 kHz

Digitalna navpična frekvenca 48 - 100 Hz

DDC / CI Da

Barvni prostor RGB sRGB

Barvna lestvica 100 %

Pokritost sRGB (klasična) 119 %

Pokritost NTSC (običajno) 100 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Da

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Vrsta vrat USB navzgor USB tipa C

Število predhodnih rež 1

Število spodnjih rež vrste USB-A 4

Način stikala USB Type-C DisplayPort Da

USB napajanje do 90 W

DVI povezava Ne

HDMI Da

Število povezav HDMI 1

Različica HDMI 2.0

Število povezav DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Zvočne povezave Ne

Izhod za slušalke Da

Izhodi za slušalke 1

Povezljivost slušalk 3,5 mm

HDCP Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica tipa reže Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 18 cm

Vrtljiv Da

Razpon kota zasuka -180 - 180 °



nagibno	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna	Da	Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Razpon kota naklona		-5 - 30 °	
Slika v sliki		Da	
On-Screen-Display (OSD)		Da	
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)		Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski	
Plug & Play		Da	
LED zasloni		Delovanje, stanje pripravljenosti	
		Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki		Da	
Vgrajena kamera		Ne	
Število zvočnikov		2	
RMS moč		10 W	
		Dizajn	
Barva izdelka		Črna	
Sprednji okvir		Črn	
Osnovna barva		Črna	
Brez težkih kovin		Hg (živo srebro), Pb (svinec)	
Certifikat		CB, EPA, cETLus, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV certifikat za udobje oči	
		Podatki o embalaži	
Stojalo vključeno		Da	
Priloženi kabli		AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A	
Širina embalaže		930 mm	
Globina pakiranja		282 mm	
Višina embalaže		525 mm	
Teža paketa		15,3 kg	
Vrsta embalaže		Škatla	
Priložena programska oprema		SmartControl	

Učinkovitost



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjernejski Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur	35 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	46,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	34 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Zunanje napajanje	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop	Da
USB Power Delivery	Da
Revizija napajalnika USB	3.0
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Slika za sliko (PbP)	Da
Navodila za uporabo	Da
Emblažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
MultiView	Način PIP / PBP, 2 x napravi

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom)	807 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	250 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	601 mm
Teža (s stojalom)	11,5 kg
Širina (brez stojala)	80,7 cm
Globina (brez stojala)	11 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm



Teža (brez stojala) 7,79 kg
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davos št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Storitve

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Trajnostni certifikati

Trajnost

RoHS, ENERGY STAR