

MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0") 346B1C 3440X1440 CURVED 100HZ VA 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI 2X5W 2H SRGB119% RJ45 KVM B-LINE

389,99€

SKU: 346B1C
Kategorije: Ukrivljeni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

86 cm (34") Philips B-Line ukrivljen UltraWide monitor ponuja vsestranski pogled na vaše delo. USB-C vse v enem in ergonomska zasnova stojala zagotavljata optimalne delovne pogoje. Funkcije za optimalno vizualno udobje v v skladu s certifikacijo TÜV zmanjša utrujenost oči.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	21:9
Razmerje stranic	21:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da

Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	21:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	300 cd / m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične ločljivosti	3440 x 1440
Razmerje stranic	21:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	100 Hz
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,232 x 0,232 mm
Gostota slikovnih pik	110 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 160 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 100 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	79,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,4 cm

Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 160 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 100 Hz
DDC / CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	100 %
Pokritost sRGB (klasična)	119 %
Pokritost NTSC (običajno)	100 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	90 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °

nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 30 °
Slika v sliki	Da
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CB, EPA, cETLus, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV certifikat za udobje oči
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A
Širina embalaže	930 mm
Globina pakiranja	282 mm
Višina embalaže	525 mm
Teža paketa	15,3 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Priložena programska oprema	SmartControl
	Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	35 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	46,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (PowerSave)	34 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Zunanje napajanje	Ne
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
USB Power Delivery	Da
Revizija napajalnika USB	3.0
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
Slika za sliko (PbP)	Da
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
MultiView	Način PIP / PBP, 2 x napravi
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	807 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	250 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	601 mm
Teža (s stojalom)	11,5 kg
Širina (brez stojala)	80,7 cm
Globina (brez stojala)	11 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm

Teža (brez stojala)	7.70 kg
	Storitve
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Podpira operacijske sisteme Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR