



**MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
346P1CRH 3440X1440 CURVED
100HZ VA 4MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 90W 4XUSB3.2 HAS KAMERA
ZVOČNIKI 2H SRGB120% KVM RJ45
HDR400**

664,90€

SKU: 346P1CRH

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon Philips Brilliance Curved WQHD z DisplayHDR 400 zagotavlja ostro in izjemno kakovost slike. USB-C in varna pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello vam pomagata pri učinkovitejšem delu.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

86,4 cm
3440 x 1440 slikovnih pik
UltraWide Quad HD
LED
4 ms
21:9
21:9
178 °
178 °
Da
Da
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)



VESA nosilec AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dvorišna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Nastavitev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Sinhronizacija komponentnega videa

Ločena sinhronizacija

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

86,4 cm

Ločljivost zaslona

3440 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

21:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

500 cd/m²

Odzivni čas

4 ms

Vrsta HD

UltraWide Quad HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1500R

Ukrivljenost zaslona

150 cm

Podprte grafične ločljivosti

3440 x 1440

Razmerje stranic

21:9

Kontrastno razmerje

3000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

80000000: 1

Največja hitrost osveževanja

100 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Razmak slikovnih pik

0,232 x 0,232 mm

Gostota slikovnih pik

110 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 160 kHz



Razpon navpičnega skeniranja 10 A 8310 Šentjernej Dalmatinski 935381 Tel: 059 048 227

Vidna velikost (vodoravno)	79,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,4 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 160 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 100 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da
DDC / CI	Da
Podprt barvni razpon	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	98 %
Pokritost sRGB (klasična)	120 %
Pokritost NTSC (običajno)	98 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Število predhodnih rež	2
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	90 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington



Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 25 °
Slika v sliki	Da
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina , poljski, portugalski, ruski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofoni	Da
Dizajn	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CB, cETLus, FCC razred B, oznaka CE, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, RCM
Podatki o embalaži	
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Širina embalaže	930 mm



Globina pakiranja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Družba s.p. SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina embalaže 525 mm

Teža paketa 15,9 kg

Priložena programska oprema SmartControl

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) G

Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 38 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 67 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 34,1 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Podatki o recikliranju

Material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Plastika reciklirana po uporabi 35 %

Druge funkcije

Stikalo za vklop/izklop Da

USB Power Delivery Da

Revizija napajalnika USB 3.0

Barvna paleta DCI-P3 90 %

Slika za sliko (PbP) Da

Navodila za uporabo Da

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Enakomernost svetlosti 93 - 105 %

Enostaven način za branje Da

Philips SmartUniformity 93 - 105 %

Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) 70000 h

Vgrajena ethernetna povezava Da

Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) 1

MultiView Način PIP / PBP *, 2 x naprave

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C



Temperatura okolice shranjevanja 20 - 60 °C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Nadmorska višina med delovanjem 0 - 3658 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s podstavkom) 807 mm

Globina naprave (vključno z ного) 250 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 601 mm

Teža (s stojalom) 11,7 kg

Širina (brez stojala) 80,7 cm

Globina (brez stojala) 11 cm

Višina (brez stojala) 36,7 cm

Teža (brez stojala) 7,95 kg

Trajnost

Trajnostni certifikati RoHS, ENERGY STAR