MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0") 346P1CRH 3440X1440 CURVED 100HZ VA 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 HAS KAMERA ZVOČNIKI 2H SRGB120% KVM RJ45 HDR400

664,90€

SKU: 346P1CRH
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Zaslon Philips Brilliance Curved WQHD z DisplayHDR 400 zagotavlja ostro in izjemno kakovost slike. USB-C in varna pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello vam pomagata pri učinkovitejšem delu.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	UltraWide Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Odzivni čas	4 ms
Izvorno razmerje stranic	21:9
Razmerje stranic	21:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	86,4 cm
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	21:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	500 cd/m²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	UltraWide Quad HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične ločljivosti	3440 x 1440
Razmerje stranic	21:9
Kontrastno razmerje	3000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	100 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmak slikovnih pik	0,232 x 0,232 mm
Gostota slikovnih pik	110 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 160 kHz

Razpon navpičnega skeniranja	48 - 100 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	79,7 cm
Vidna velikost (navpično)	33,4 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 160 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48 - 100 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da
DDC / CI	Da
Podprt barvni razpon	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvna lestvica	98 %
Pokritost sRGB (klasična)	120 %
Pokritost NTSC (običajno)	98 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Število predhodnih rež	2
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Način stikala USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje do	90 W
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington

Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-5 - 25 °
Slika v sliki	Da
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina , poljski, portugalski, ruski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED zasloni	Delovanje, stanje pripravljenosti
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofon	Da
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črn
Osnovna barva	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	CB, cETLus, FCC razred B, oznaka CE, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAJINSKI, CCC, CEL, RCM
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Širina embalaže	930 mm

Globina pakiranja	282 mm
Višina embalaže	525 mm
Teža paketa	15,9 kg
Priložena programska oprema	SmartControl
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	G
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	38 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	67 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	34,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Podatki o recikliranju
Material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Plastika reciklirana po uporabi	35 %
	Druge funkcije
Stikalo za vklop/izklop	Da
USB Power Delivery	Da
Revizija napajalnika USB	3.0
Barvna paleta DCI-P3	90 %
Slika za sliko (PbP)	Da
Navodila za uporabo	Da
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enakomernost svetlosti	93 - 105 %
Enostaven način za branje	Da
Philips SmartUniformity	93 - 105 %
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF)	70000 h
Vgrajena ethernetna povezava	Da
Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Število povezav Ethernet LAN (RJ-45)	1
MultiView	Način PIP / PBP *, 2 x naprave
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C

Temperatura območja shranjevanja	-20 - 60 °C
Relativna vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 3658 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	807 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	250 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	601 mm
Teža (s stojalom)	11,7 kg
Širina (brez stojala)	80,7 cm
Globina (brez stojala)	11 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm
Teža (brez stojala)	7,95 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR