



**MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
34B2U3600C 3440X1440 CURVED
120HZ IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 90W 3XUSB3.2 USB-C-OUT
HAS 3H SRGB120% ADAPTIVESYNC
RJ45 KVM 3000-SERIES**

459,99€

SKU: 34B2U3600C

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175533
Energijski razred	Razred D
Diagonalna velikost	34"
Ukrivljen zaslon	Da (1500R)
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	KVM stikalo
Vrsta plošče	IN
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,23175 mm
Število slikovnih pik na palec	110
Kontrastno razmerje	3500:1
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	104 % NTSC, 120 % sRGB
Navpična hitrost osveževanja	48-120 Hz



Horizontalna hitrost osveževanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 30-190 kHz

Vodoravni kot gledanja 178

Navpični kot gledanja 178

Premaz zaslona Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %

Tehnologija osvetlitve ozadja DRŽAVA

Jeziki zaslonskega prikaza Madžarščina, češčina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), ukrajinščina, brazilska portugalščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, finščina, švedščina, ruščina, španščina, nizozemščina, grščina, turščina, japonščina, korejščina

Značilnosti MultiView, SmartImage, brez živega srebra, PBP, tehnologija SoftBlue, EasyRead, način sRGB, SmartControl, podpora za PIP

Barva Teksturirana črna

Dimenzije (ŠxGxV) 80,7 cm x 28,7 cm x 57,5 cm - s stojalom (najvišji položaj)

Teža 10,4 kg

Zvok

Vrsta Zvočniki - stereo

Izhodna moč / kanal 5 vatov

Povezljivost

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

USB-C (moč do 90 W)

USB-B navzgor

Vmesniki 3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)

USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (hitro polnjenje BC 1.2)

Zvočni vhod/izhod (mini vtičnica)

Lokalno omrežje (RJ-45)

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona Višina, vrtenje, nagib

Kot nagiba -5/+30

Kot vrtenja 360

Nastavitev višine 180 mm

Vmesnik za montažo VESA 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), tehnologija brez utripanja, 100 % reciklirana embalaža, 85 % reciklirane plastike, delovna nadmorska višina 3658 m

Priložena dodatna oprema Kavelj za slušalke, nosilec VESA

1 x HDMI kabel

Priloženi kabli 1 x DisplayPort kabel

1 x kabel USB-C na USB-C



MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami) 70.000 ur

Skladni standardi DDC/CI, RoHS, brez BFR, brez PVC-ja, Energy Star
Vrsta varnostne reže varnostna reža Kensington

Moč

Vhodna napetost Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)

Poraba energije SDR 20 kWh/1000 ur
(vklopljeno stanje)

Poraba energije (tipična) 28,19 vata

Poraba energije v stanju pripravljenosti 0,3 vata

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska oprema Philips SmartControl

Zahtevan operacijski sistem Apple MacOS X, Microsoft Windows 10/11

Dimenzije in teža

Podrobnosti o dimenzijah in teži S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80,7 cm - globina: 28,7 cm - višina: 57,5 cm - teža: 10,4 kg

Brez stojala - širina: 80,7 cm - globina: 10,7 cm - višina: 36,9 cm - teža: 7,82 kg

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 93 cm

Globina pošiljanja 18,8 cm

Višina dostave 52,5 cm

Teža pošiljke 15,35 kg

Informacije o trajnosti

Certifikat TCO TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone