

MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0") 34B2U3600C 3440X1440 CURVED 120HZ VA 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 3XUSB3.2 USB-C-OUT HAS 3H SRGB120% SEPARATESYNC RJ45 KVM 3000-SERIES

354,99€

SKU: 34B2U3600C
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2175533
Energijski razred	Razred D
Diagonalna velikost	34"
Ukrivljen zaslon	Da (1500R)
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	AMD Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	KVM stikalo
Vrsta plošče	IN
Razmerje stranic	21:9
Izvorna ločljivost	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Razmak med slikovnimi pikami	0,23175 mm
Število slikovnih pik na palec	110
Kontrastno razmerje	3500:1
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	104 % NTSC, 120 % sRGB
Navpična hitrost osveževanja	48–120 Hz

Horizontalna hitrost osveževanja	30–190 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Jeziki zaslonskega prikaza	Madžarščina, češčina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), ukrajinščina, brazilska portugalščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, finščina, švedščina, ruščina, španščina, nizozemščina, grščina, turščina, japonščina, korejščina
Značilnosti	MultiView, SmartImage, brez živega srebra, PBP, tehnologija SoftBlue, EasyRead, način sRGB, SmartControl, podpora za PIP
Barva	Teksturirana črna
Dimenzije (ŠxGxV)	80,7 cm x 28,7 cm x 57,5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	10,4 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	5 vatov
	Povezljivost
Vmesniki	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB-C (moč do 90 W) USB-B navzgor 3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A) USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (hitro polnjenje BC 1.2) Zvočni vhod/izhod (mini vtičnica) Lokalno omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje, nagib
Kot nagiba	-5/+30
Kot vrtenja	360
Nastavitev višine	180 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), tehnologija brez utripanja, 100 % reciklirana embalaža, 85 % reciklirane plastike, delovna nadmorska višina 3658 m
Priložena dodatna oprema	Kavelj za slušalke, nosilec VESA
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x kabel USB-C na USB-C

MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	70.000 ur
Skladni standardi	DDC/CI, RoHS, brez BFR, brez PVC-ja, Energy Star
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	20 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	28,19 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,3 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Programske/sistemske zahteve
Priložena programska oprema	Philips SmartControl
Zahtevan operacijski sistem	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10/11
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80,7 cm - globina: 28,7 cm - višina: 57,5 cm - teža: 10,4 kg Brez stojala - širina: 80,7 cm - globina: 10,7 cm - višina: 36,9 cm - teža: 7,82 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	93 cm
Globina pošiljanja	18,8 cm
Višina dostave	52,5 cm
Teža pošiljke	15,35 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone