



**MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")  
34B2U5600C 3440X1440 CURVED  
120HZ IPS 5MS 2XHDMI  
DISPLAYPORT USB-C 96W 4XUSB3.2  
USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W 3H  
SRGB120% SEPARATESYNC RJ45  
KVM 5000-SERIES KVM**

**499,99€**

**SKU:** 34B2U5600C

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)



## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixel Pitch	0.23175 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109.68
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	104% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 220 kHz



Horizontalni Zerni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, Sinhronizacija na Zeleno, PowerSensor, MultiView, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kot Gledanja, LightSensor, EasyRead, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, HBR3 za USB-C, SmartUniformity 93 - 105%
Barve	Oglje
Dimenzije (Šxgxv)	80.7 cm x 28.1 cm x 57,5 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	10.4 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Keyboard / Mouse Vmesnik	<b>KVM</b> USB
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C 3.2 Gen 2 upstream (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 96W) USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki samo) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (Vrsta A) USB 3.2 Gen 2 nadaljnji (hitro polnjenje BC 1.2) USB-C 3.2 Gen 2 (podatki, moč do 15W) Audio line-in/out (mini-jack) LAN (RJ-45)
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	360
Nastavitev Višine	180 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Vključeni Dodatki	Slušalke kavelj



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-C na USB-C kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, ICES-003, sklic na CB, TUV, Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, POSLANCI evropskega parlamenta, EMF, EPA, EAC, BFR-brezplačno, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Zaslona, TUV-GS, High Bit Rate 3 (HBR3)
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba Energije (Tipično)	28.3 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
OS Zahtevano	<b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b> Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
Dimenzije & Teža Podrobnosti	<b>Dimenzije &amp; Teža</b> S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80.7 cm - globina: 28.1 cm - višina: 57,5 cm - teža: 10.4 kg Brez stojala - širina: 80.7 cm - globina: 11,2 cm - višina: 36.9 cm - teža: 7.64 kg
Dostava Širina	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b> 98 cm
Dostava Globina	Za 18,8 cm
Dostava Višina	52.5 cm
Teža	15.65 kg
TCO Certified	<b>Trajnost Informacije</b> TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0