



**MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0")
34E1C5600HE 3440X1440 CURVED
KONFERENCA VA 1MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 65W 4XUSB3.2
HAS KAMERA ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB123%**

331,99€

SKU: 34E1C5600HE

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta monitor Philips je bil razvit za mobilno delo. Vgrajena spletna kamera s 5 milijoni slikovnih pik zagotavlja ostre slike, mikrofona za odpravljanje šumov pa zagotavlja, da vas slišite glasno in jasno. S spletno kamero Windows Hello za hiter dostop in visoko varnost..

Glavne značilnosti

Velikost zaslona

Ločljivost zaslona

HD tip

Tehnologija zaslona

Reakcijski čas

Izvorno razmerje stranic

Razmerje

Bildwinkel, vodoravno

Zorni kot, navpično

Vgrajeni zvočniki

Integrirano zvezdišče USB

Različica USB-Hub

Splošno

86,4 cm

3440 x 1440 Pixel

4K Ultra HD

LED

4 ms

21:9

21:9

178 °

178 °

Da

Da

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Nosilec VESA AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina 381 mm

Nastavitev višine Da

barva izdelka Črna

Obsežne podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA

Component Video Sync

Tehnologija brez utripanja

Tehnologija Low-Blue-Light

Združljivi operacijski sistemi

Velikost zaslona

Ločljivost zaslona

Izvirno razmerje stranic

Panel-tip

Svetlost (tipično)

Reakcijski čas

HD tip

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Zaslon proti bleščanju

Oblika zaslona

Ocena ukrivljenosti zaslona

Razmerje

Kontrastno razmerje

Največja hitrost osveževanja

Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja Mega Infinity DCR

Bildwinkel, vodoravno 178 °

Zorni kot, navpično 178 °

Število barv zaslona 16,7 milijonov barv

Odzivni čas (hitro) 1 ms

Razmik slikovnih pik 0,232 x 0,232 mm

Storitve

Ne

Ne

Da

Ločena sinhronizacija

Da

Da

Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Zaslon

86,4 cm

3440 x 1440 Pixel

21:9

IN

300 cd/m²

4 ms

4K Ultra HD

LED

W-LED

Da

nihanje

1500R

21:9

3000:1

100 Hz



Gostota slikovnih pik: 109,68 ppi Ko. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davača št.: 016935381 Tel: 059 048 227

Vodoravno območje skeniranja 30 - 160 kHz

Območje navpičnega skeniranja 48 - 100 Hz

Vidna velikost (vodoravno) 79,7 cm

Vidna velikost (navpično) 33,4 cm

Diagonala zaslona (cm) 86,4 cm

sRGB Da

DDC / CI Da

Stopnja motnosti 25 %

Površinska trdota 3H

Pokritost sRGB (klasična) 123,24 %

Pokritost NTSC (običajno) 99,25 %

Povezave in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da

Različica USB-Hub 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB napajanje Da

USB napajalnik do 65 W

HDMI Da

Število vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.0

Število priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Audio izhod Da

HDCP Da

Različica HDCP 1.4/2.2

Ergonomija

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Cable Barrier-Slot Da

Kabelska pregrada s ključavnico Kensington

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Kippbar Da

Območje kota nagiba -5 - 20 °

Slika v sliki Da



Zaslonski prikaz (OSD) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Dava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Jeziki menijev

Število jezikov OSD

Plug & Play

LED indikatorji

Vgrajeni zvočniki

Integrirana kamera

Število zvočnikov

Zmogljivost RMS

Megapiksel (ca.)

barva izdelka

Brez težkih kovin

Certificiranje

Priloženo stojalo

Priloženi kabli

Priročnik za uporabo

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina pakiranja

Teža paketa

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (standardno delovanje)

Poraba energije (pripravljenost)

Da

Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina

21

Da

Delovanje, pripravljenost

Multimedija

Da

Da

2

5 W

5 MP

Oblikovanje

Črna

Hg (živo srebro)

CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Podatki o embalaži

Da

AC, HDMI, USB

Da

980 mm

226 mm

519 mm

12,4 kg

Uspešnost

G

43 kWh

57 W

0,5 W



Poraba energije (izključeno) 0,3 W
Arise (izključeno) 10 A 8310 Šentjernej Darna St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AC vhodna napetost 100 - 240 V

AC vhodna frekvenca 50/60 Hz

Vrsta napajanja Pripravnik

Pogoji delovanja

Delovna temperatura 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Delovna višina 0 - 3658 m

Skladiščna višina 0 - 12192 m

Teža in dimenzije

Širina naprave (vključno s stopalom) 808 mm

Globina naprave (vključno s stopalom) 281 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 557 mm

Teža (s stojalom) 9,29 kg

Širina (brez stojala) 80,8 cm

Globina (brez stojala) 11,1 cm

Višina (brez stojala) 38,1 cm

Teža (brez stojala) 7,16 kg

Druge funkcije

Slika ob sliki (PbP) Da

Vrsta zunanje obloge Teksturirano

Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati 100 %

Enostaven za branje način Da

LowBlue-Modus Da

Masa 7,16 kg

Višina 381 mm

Široko 808 mm

globina 111 mm

Povprečni čas med napakami (MTBF) 50000 h

Izboljšanje slike Igra SmartImage

MultiView PIP/PBP mode, 2 x devices

Regulatorna odobritev CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC
Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-
BAUART



Razred energijske učinkovitosti (Istorič)

Trajnost

RoHS

Živo srebro, PVC/BFR