

MONITOR PHILIPS 86,4 CM (34,0") 34M2C3500L 3440X1440 CURVED GAMING 180HZ VA 0,03MS HDMI DISPLAYPORT 3H SRGB125% SEPARATESYNC HDR10 EVNIA

229,99€

SKU: 34M2C3500L
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Povezljivost

Signalni vhod

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Sinhronizacijski vhod

Ločena sinhronizacija

Avdio (vhod/izhod)

Avdio izhod

HDCP

HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)

- Slika/zaslon

Velikost zaslona

34 palcev/86,36 cm

Razmerje stranic

21 : 9

Vrsta plošče monitorja

VA, 1500R (ukrivljenost)

Razmik med točkami

0,23175 x 0,23175 mm

Svetlost

300 nit

Barve zaslona

Omogoča 1,07 milijarde barv (10 bitov)*

Barvna lestvica (običajna)

DCI-P3: 94 %, sRGB: 125 %, NTSC 105 %, Adobe RGB 103 %.*

Kontrastno razmerje (običajno)

4000 : 1

SmartContrast

Dinamično kontrastno razmerje Mega Infinity

Odzivni čas (običajno)

0,03 ms (med sivinskimi odtenki)*

Kot gledanja

- 178º (V)/178º (N)
- pri C/R > 10000

Izboljšava slike

Igralni način SmartImage

Maksimalna ločljivost

3440 x 1440 pri 180 Hz (DP), 8 bitov ; 3440 x 1440 pri 100 Hz (HDMI), 8 bitov

Učinkovito vidno področje

797,22 (V) x 333,72 (N) mm – pri ukrivljenosti 1500R*

Frekvenca osveževanja

30–255 kHz (V)/48–180 Hz (N)

sRGB

Da

Delta E

< 2 (sRGB)

Brez migetanja

Da

Gostota slikovnih pik

109,68 ppi

Način LowBlue

Da

Premaz zaslona

Proti bleščanju, 25 %, trdota 3H

SmartUniformity

93 ~ 105 %

Kratka zakasnitev

Da

EasyRead

Da

Prilagodljiva sinhronizacija

Da

HDR

Podpira HDR 10

Vrsta osvetlitve ozadja

Smart MBR

0,5 ms*

Smart Crosshair

Da

Shadow Boost

Da

SmartResponse

1 ms (med sivinskimi odtenki)*

- Priročnost

Združljivost s Plug & Play

  - DDC/CI

- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11/10

Priročna uporaba

- Vklop/izklop napajanja
- Meni/v redu
- Vhod/navzgor
- Igralne nastavitve/navzdol
- Igralni način SmartImage/nazaj

Jeziki prikaza na zaslonu

- Brazilska portugalščina

- Češčina
- Nizozemščina
- Angleščina
- Finščina
- Francoščina
- Nemščina
- Grščina
- Madžarščina
- Italijanščina
- Japonščina
- Korejščina
- Poljščina
- Portugalščina

- Ruščina
- Španščina
- Poenostavljena kitajščina
- Švedščina
- Turščina
- Tradicionalna kitajščina
- Ukrajinščina

Druge prednosti

- Ključavnica Kensington
- Nosilec VESA (100 x 100 mm)
- Način LowBlue

- Način PIP/PBP
- 2 napravi

- Stojalo

Nagib

–5/20 stopinja

- Napajanje

Napajanje

- Notranja
- 100–240 V AC, 50–60 Hz

Izklopljeno

0,3 W (običajno)

Vklopljeno

31,0 W (običajno)

Stanje pripravljenosti

0,5 W (običajno)

LED-indikator napajanja

- Delovanje – belo
- Stanje pripravljenosti – belo (utripa)

- Dimenzije

Embalaža v mm (Š x V x G)

930 x 480 x 188 mm

Izdelek brez stojala (mm)

808 x 369 x 69 mm

Izdelek s stojalom (največja višina)

808 x 464 x 251 mm

- Teža

Izdelek z embalažo (kg)

9,47 kg

Izdelek s stojalom (kg)

7,33 kg

Izdelek brez stojala (kg)

6,50 kg

- Delovni pogoji

Nadmorska višina

Delovanje: +12.000 čevljev (3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)

Temperaturni razpon (med delovanjem)

0 do 40 °C °C

MTBF

50.000 ur

Relativna vlažnost

20–80 % %

Temperat. razpon (shranjevanje)

–20 do 60 °C °C

- Prijazno do okolja

  Varovanje okolja in energija

  RoHS

  Reciklirani plastični materiali

  85 %*

- Skladnost in standardi

  Zakonska odobritev

  - CB
  - Oznaka CE
  - TUV/ISO 9241-307
  - TUV-BAUART

- EAC AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- EAEU RoHS
- UKCA
- EMF
- FCC
- ICES-003
- cETLus

- Ohišje

  Barva

  Oglena

  Površina

Teksturirano

- Kaj je v škatli?

Kabli

Kabel HDMI, kabel DisplayPort, napajalni kabel

Monitor s stojalom

Da

Uporabniška dokumentacija

Da