



**MONITOR TOUCH 36,6 CM (15,6")
PHILIPS 162B9T 1366X768 TN
4MSVGA DVI HDMI DISPLAYPORT
USB3.0 ZVOČNIKI SRGB100%**

309,99€

SKU: 162B9T

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Robusten, vodoodporen in prah odporen monitor za prilagodljivo uporabo kjerkoli, z zgibnim stojalom za različne kote glede na vaše potrebe. Zagotavlja enostavno in intuitivno uporabo med aplikacijami in močno poveča produktivnost.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Svetlost

Tehnologija zaslona

Barva izdelka

Površinska trdota

Mednarodni zaščitni razred (IP koda)

Tehnologija zaslona na dotik

RMS moč

Srednji čas med napakami (MTBF)

Območje kota naklona

LED indikatorji

Kabelska ključavnica vrste reže

Splošno

39,6 cm

220 cd/m²

LCD

Črna

7H

IP65

Kapacitivna

2 W

70000 h

-5 - 90 °

Delovanje, stanje pripravljenosti

Kensington



Razred energetske učinkovitosti (SDR) 10 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 10 kWh

Vrsta napajalnika AC

Dolge podrobnosti

Diagonala zaslona

39,6 cm

Svetlost

220 cd/m²

Ločljivost zaslona

1366 x 768 slikovnih pik

Vrsta plošče

TN

Tehnologija zaslona

LCD

Hitrost gibanja visoke frekvence

60 Hz

Izvirno razmerje stranic

16:9

Razmerje stranic

16:9

Površina zaslona

Sijaj

Odzivni čas

4 ms

Razmerje kontrasta

500:1

Razmik slikovnih pik

0,252 x 0,252 mm

Kot pogleda, vodoravno

90°

Kot gledanja, navpično

60°

Digitalna horizontalna frekvenca

30 - 60 kHz

Digitalna navpična frekvenca

50-75 Hz

Ločena H/V sinhronizacija

Da

Sinhronizacija na zeleno (SOG)

Da

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Razmerje kontrasta (dinamično)

20000000:1

Diagonala zaslona (cm)

39,6 cm

LED osvetlitev ozadja

Da

Vidna velikost (vodoravno)

34,4 cm

Vidna velikost (navpično)

19,4 cm

Število barv zaslona

262144 barv

Gostota slikovnih pik

100 ppi

Barvni prostor RGB

sRGB

Barvni razpon

86 %

Storitve

Tehnologija zaslona na dotik

Kapacitivna



Število kratkih stičnih točk	10
Vgrajeni zvočniki	Da
RMS moč	2 W
Število govorcev	2
Število jezikov OSD	21
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h
DDC/CI	Da
Nameščen operacijski sistem	Windows 10
Podprti mobilni operacijski sistemi	Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Način za enostavno branje	Da
Funkcija lebdenja s pisalom	Da
Zavrnitev dlani	Da
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
sRGB	Da
Plug & Play	Da
Uspešnost	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	E
Razred energijske učinkovitosti (stari)	A
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	10 kWh
Vrsta napajalnika	AC
Poraba energije (standardno delovanje)	7,1 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50-60 Hz
Vrata in vmesniki	
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Da



Številko vrat AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna kraj Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Številko priključkov DisplayPort 1

Izhodi za slušalke 1

PC zvočni vhod Da

Certifikati

Certifikat

CB, CE oznaka, FCC razred B, SEMKO, UKRAJINSKI, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS

Oblikovanje

Barva izdelka Črna

Površinska trdota 7H

Mednarodni zaščitni razred (IP koda) IP65

Barva stopala Črna

Sprednji okvir Črna

Teža in mere

Širina (brez stojala) 37,8 cm

Globina (brez stojala) 4,2 cm

Višina (brez stojala) 24,1 cm

Teža (brez stojala) 2,01 kg

Širina naprave (vključno s stopali) 378 mm

Globina naprave (vključno s stopali) 347 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 227 mm

Teža (s stojalom) 5 kg

Mere, metrične (Š x G x V) s stojalom 378 x 347 x 227 mm

Obseg dobave

Priloženo pisalo Da

Hitri začetek Da

Priloženo stojalo Da

Priložena programska oprema SmartControl

Druge funkcije

Poraba energije (PowerSave) 5,6 W

Nastavitev višine (horizontalni način) 18,4 cm

Nastavitev višine (navpični način) 10,5 cm

Brez težkih kovin Hg (živo srebro)

Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati 100 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna, Slovenija
 Sinhronizacija komponentnega videa Ločena sinhronizacija sinhronizacija na zeleno (SOG)

Priročnik z navodili Da
 Priporočena ločljivost 1366 x 768 pri 60 Hz

Ergonomija

Prilagoditev višine Da
 Območje kota naklona -5 - 90 °
 Namestitev na steno Da
 Reža za kabelsko ključavnico Da
 LED indikatorji Delovanje, stanje pripravljenosti
 VESA nosilec Da
 Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
 Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C
 Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %
 Delovna višina 0 - 3658 m
 Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Trajnost

Certifikati o trajnosti ENERGY STAR, RoHS

Podatki o embalaži

Širina embalaže 445 mm
 Globina pakiranja 159 mm
 Višina embalaže 388 mm
 Teža paketa 6,31 kg