AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR TOUCH 54,6 CM (21,5") IIYAMA OPENFRAME TF2215MC-B2 IPS 14MS VGA HDMI DISPLAYPORT USB

558,99€

SKU: TF2215MC
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

ProLite TF2215MC (21,5 cm) uporablja PCAP tehnologijo na dotik in je vgrajen v eleganten dizajn stekla od roba do roba. Zahvaljujoč stekleni podpori in robustnemu okvirju zaslon zagotavlja visoko vzdržljivost in odpornost na praske ter je zato idealen za sisteme kiosk in aplikacije v javni rabi. Opremljena s penastim tesnilom, naprava omogoča brezhibno integracijo v sisteme kiosk. S certifikatom IP65 naprava nudi odpornost na prah in vodo med delovanjem. Možnosti ležeče in pokončne orientacije zagotavljajo prilagodljive možnosti namestitve. TF2215MC je opremljen z zunanjimi montažnimi nosilci, ki olajšajo namestitev. Idealna rešitev za kioske sisteme, industrijska okolja, nadzorne sobe in interaktivne multimedijske aplikacije.

DOTIK SKOZI STEKLO

Ta zaslon na dotik skozi steklo deluje neposredno skozi steklo in lahko pretvori steklene površine v interaktivni zaslon na dotik.
To napravo uporabite v izložbenih prostorih, na primer v nepremičninski agenciji, za POS ali v restavracijah.

TEHNOLOGIJA NA DOTIK - KAPACITIVNA

Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrotankih žic, ki so integrirane v stekleno površino. Z dotikom podokna se spremenijo električni signali, kar omogoča izračun položaja dotika in posredovanje krmilniku. Steklena površina te tehnologije je izjemno trpežna, funkcionalnost na dotik ostane nespremenjena, tudi če je steklo opraskano. Ponuja popolno reprodukcijo slike in ga je mogoče upravljati s prsti (tudi z rokavicami iz lateksa) ali magnetnimi pisali.

NOSLJI ZA ODPRT OKVIR
Ta monitor z odprtim okvirjem je opremljen z montažnimi nosilci. Ti zagotavljajo enostavno namestitev in so idealna rešitev za integratorje in proizvajalce sistemov kioskov.

PENA TESNILO
Penasto tesnilo (8 mm) okoli monitorja zagotavlja brezhibno integracijo in optimalno zaščito pred prahom.

PREMAZ PROTI PRSTNIM ODISOM
Ta posebna nano prevleka zagotavlja gladek oprijem in manjšo odpornost.
Zaradi tega je zaslon manj statičen in nagnjen k umazaniji, prahu in prstnim odtisom ter izboljša jasnost vsebine, prikazane na zaslonu.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	54,6 cm
Svetlost	315 cd/m²
Vrsta HD	Full HD
Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP65
Tehnologija na dotik	Več dotik
Tehnologija zaslona na dotik	Projicirani kapacitivni sistem
Vrsta zaslona na dotik	Večuporabniški
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Podpora za pozicioniranje	Horizontalno/navpično
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Vrsta napajalnika	DC

Dolge podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	54,6 cm
Svetlost	315 cd/m²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta zaslona	LED
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	IPS
Izvirno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9

Odzivni čas	14 ms
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmik slikovnih pik	0,248 x 0,248 mm
Horizontalni razpon skeniranja	31,4 - 82 kHz
Navpični razpon skeniranja	56 - 75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Zaslon, vidna površina ŠxV	476,1 x 267,8 mm
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Diagonala zaslona (cm)	54,6 cm
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
	Storitve
Tehnologija na dotik	Več dotik
Tehnologija zaslona na dotik	Projicirani kapacitivni sistem
Vrsta zaslona na dotik	Večuporabniški
Število hkratnih stičnih točk	10
Integrirana kamera	Ne
Vgrajen mikrofon	Ne
Število jezikov zaslonskega menija	6
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	nemški, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski
Združljivost z več dotiki OmniTapps	Ne
HDCP	Da
Plug & Play	Da
	Uspešnost
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Vrsta napajalnika	DC
Poraba energije (standardno delovanje)	19 W
Poraba energije (pripravljenost)	1,2 W
Poraba energije (izklopljeno)	1,2 W
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Certifikati
Certifikat	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH
	Vrata in vmesniki

Vrata USB na dotik	Da
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Število vrat DisplayPort	1
Izhodi za slušalke	1
	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Mednarodni zaščitni razred (IP koda)	IP65
	Teža in mere
Širina (brez stojala)	52 cm
Globina (brez stojala)	4,25 cm
Višina (brez stojala)	31,5 cm
Teža (brez stojala)	4,4 kg
	Ergonomija
Namestitev na steno	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Podpora za pozicioniranje	Horizontalno/navpično
VESA nosilec	Da
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	10 - 90 %
	Obseg dobave
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hitri začetek	Da
AC napajalnik	Da
	Druge funkcije
Full HD	Da