



**MONITOR TOUCH HANNSG 39,6 CM
(15,6") HT161HNB 1366X768 TFT
12MS VGA HDMI 10-POINT TOUCH
KAPACITIVNI 7H M-TOUCH**

317,99€

SKU: HT161HNB

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Hannspree HT161HNB. Diagonala zaslona: 39,6 cm (15.6 palcev), ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik, tip HD: HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 12 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 110°, kot slike, navpično: 85 °. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

HANNS.G HT161HNB - HT Serije - LED monitor - 15.6" - touchscreen -
1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m2 - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - izhod za
slušalke

Glavne značilnosti

Opis Izdelka

Tip Naprave

Energetski Razred

Poraba energije na Leto

Poraba energije (način delovanja)

Značilnosti

Razmerje Med Širino In Višino

Native Resolucijo

Pixel Pitch

HANNS.G HT161HNB - HT Serije - LED monitor
- 15.6"

LED-backlit LCD zaslon - 15.6" - zaslon na
dotik

Razred B

9 kWh

6 W

Zaslon na dotik

16:9

1366 x 768 pri 60 Hz

0.252 mm



Svetlost	220 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	500:1 / 40000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	12 ms (tipično)
Barva Podpora	262,000 barve
Vhodni Priključki	HDMI, VGA
Položaj Prikaza Prilagoditve	Tilt
Premaz Zaslona	7H Hard Coating
Dimenzije (Šxgxv)	37.44 cm x 15 cm x 28,9 cm
Teža	1,2 kg

Razširjene podrobnosti

Vrsta Prikaza
Energetski Razred
Poraba energije na Leto
Diagonala Velikost
Razmerje Med Širino In Višino
Native Resolucijo
Pixel Pitch
Svetlost
Kontrastno Razmerje
Barva Podpora
Odzivni Čas
Navpična Hitrost Osveževanja
Horizontalna Osveževanja
Horizontalni Zorni Kot
Vertikalni Kot Gledanja
Premaz Zaslona
Osvetlitev Tehnologija
Dimenzije (Šxgxv)
Teža

Splošno

LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Razred B
9 kWh
15.6"
16:9
1366 x 768 pri 60 Hz
0.252 mm
220 cd/m ²
500:1 / 40000000:1 (dynamic)
262,000 barve
12 ms (tipično)
56 - 75 Hz
30 - 61 kHz
110
85
7H Hard Coating
LED osvetlitev
37.44 cm x 15 cm x 28,9 cm
1,2 kg

Avdio

Izhod za slušalke

Vhod

Zaslon na dotik - touchscreen
Kapacitivni

Povezovanje

VGA | HDMI | Audio line-in

Mehanski

Tilt
15/+50
75 x 75 mm

Razno

Vrsta

Vrsta
Tehnologija Zaznavanja Premikanja

Vmesniki

Položaj Prikaza Prilagoditve
Naklona
VESA Montažo Vmesnik



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel.: 059 048 227

Značilnosti

Kabli Vključeni

Napetost Zahtevano

Poraba energije (način delovanja)

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

Poraba Energije (Izklopljen)

Stikalo Za Vkllop / Izklop

Servis In Podpora

Varnostno zaklepanje rezo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), steno ansi, standard VESA vmesnik podpora

1 x VGA kabel 1,5 m | 1 x audio kabel - 1,5 m
| 1 x USB kabel - 1,8 m

Moč

AC 100/240 V (50 - 65 Hz)

6 W

6 kWh/1000h

10-vatnim

0.5 Watt

0.5 Watt

Št.

Garancijo Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta