



MONITOR TOUCH HP 60,5 CM (23,8")
E24T-G5 1920X1080 POS 75HZ IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT 3H SRGB99% M5

299,99€

SKU: E24t-G5

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik](#)
["Touch"](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	300 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	300 cd/m2
Svetlost zaslona	300 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Površino zaslona	Matt
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227

Podprte ločljivosti grafike

1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)

Aspect ratio

16:9

Kontrastno razmerje (tipično)

1000:1

Kontrastno razmerje (dinamično)

8000000:1

Največjo hitrost osveževanja

75 Hz

Zorni kot, horizontalni

178 °

Zorni kot, navpični

178 °

Prikažite število barv

16,7 milijonov barv

Pixel pitch

0.27 x 0.27 mm

Gostota slikovnih pik

93 ppi

Horizontalno merjenje obseg

30 - 85 kHz

Navpično skeniranje obseg

50 - 75 Hz

Vidno velikost, horizontalno

52.7 cm

Vidno velikost, vertikalni

29.6 cm

Diagonala zaslona (meritev)

60.5 cm

Površinska trdota

3H

Barvno globino

8-bitnih

Barvne lestvice standard

sRGB

Barvne lestvice

99 %

sRGB pokritosti (tipično)

99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC

Št.

AMD FreeSync

Št.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Da,

HP segment

Podjetje

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub

Da,

USB hub različica

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

4

HDMI

Da,

HDMI pristanišča količina

1

HDMI verzija

1.4

DisplayPorts količina

1

DisplayPort različica

1.2

HDCP

Da,

Design

Tržno pozicioniranje

Podjetje

Barva izdelka

Črna



Ime barve	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Snemljiv stojalo	Črna
Noge barve	Da,
	Srebrna, Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-45 - 45 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 23 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
	Druge funkcije
Država izvora	Kitajska
Teža	Od 5.77 kg
Skladnost certifikati	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Zvezne Komisije za Komunikacije (FCC), CE, BSMI Avstralsko-novozelandski POSLANCEV; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Koreja POSLANCEV, (E- pripravljenosti); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; izjava VCCI; Vietnam POSLANCEV; OEEQ; ISC; LED; ZAE; TGM; Ukrajina potrdila; NRCS; PSE; Strojna oprema nizka modra svetloba; GS; CEL Razred 2
Certificiranje	43211902
UNSPSC-kodo	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	HDMI, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B, AC
Vodnik za hitri začetek	Da,
Komplet programske opreme,	HP Display Center; HP Client Management Skript Knjižnica
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	539.4 mm
Globina (s stojalom)	211 mm
Višina (s stojalom)	507 mm
Teža (s stojalom)	Od 5.77 kg



Širina (brez stojala) 539,4 mm
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina (brez stojala) 47 mm

Višina (brez stojala) 322,6 mm

Teža (brez stojala) Je 3,75 kg

Pakiranje podatkov

Package širina 621 mm

Package globina 140 mm

Package višina 400 mm

Package teža 8,37 kg

Vrsta paketa Polje

Garancijski list Da,

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR) V

Razred energetske učinkovitosti (HDR) V

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 18 kWh

Poraba energije (tipično) 25 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W

Poraba moči (maks.) 53 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 5 - 35 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 20 - 80 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 20 - 80 %

Trajnost

Trajnost certifikati ENERGY STAR